

Descrizione del Prodotto

Il relè termico LRD08 della serie TeSys di Schneider Electric è progettato per proteggere i motori elettrici da sovraccarichi e squilibri di fase. Offre un campo di regolazione termica da 2,5 a 4 A e appartiene alla classe di intervento 10A. Questo dispositivo è compatto, con una larghezza di 45 mm, e può essere montato direttamente sui morsetti inferiori di un contattore TeSys LC1D09-D38, formando così uno starter compatto. È dotato di pulsanti per test e reset manuali, un selettore per il reset automatico o manuale, un contatto ausiliario di sgancio e un indicatore meccanico.

Caratteristiche Tecniche

- Campo di regolazione: 2,5...4 A
- Classe di intervento: 10A
- Compatibilità: Contattori TeSys LC1D09-D38
- Larghezza: 45 mm
- Pulsanti: Test e reset manuali
- Selettore: Reset automatico/manuale
- Contatto ausiliario: 1 NA + 1 NC
- Indicatore: Meccanico
- Compensazione della temperatura: -20...60 °C
- Grado di protezione: IP20
- Peso: 0,124 kg
- Dimensioni: 66 x 45 x 70 mm

Certificazioni e Conformità

- Conformità alle normative: IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, EN 50495
- Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC, BV, RINA, DNV-GL, LROS (Lloyd's Register of Shipping), ATEX INERIS, UKCA
- Etichetta Green Premium: Sì
- Senza mercurio: Sì

Applicazioni

Il relè termico LRD08 è ideale per la protezione di motori elettrici in applicazioni industriali, garantendo sicurezza e affidabilità grazie alle sue caratteristiche tecniche avanzate e alle numerose certificazioni internazionali.