## Nome del prodotto

Interruttore automatico Compact NSXm Vigi 160A 4P 36kA con connettore capicorda

## **Codice prodotto**

LV426778

#### **Descrizione**

Interruttore automatico compatto a 4 poli con protezione differenziale integrata, progettato per applicazioni di distribuzione elettrica fino a 160A.

# Caratteristiche principali

- Corrente nominale: 160A a 40°C
- Tensione nominale di esercizio: 440 V CA 50/60 Hz
- Potere di interruzione: 36 kA a 380...415 V CA 50/60 Hz
- Tipo di sganciatore: Micrologic 4.1 elettronico
- Funzioni di protezione: LSoIR (sovraccarico, corto ritardo, istantanea, differenziale)
- Protezione differenziale integrata con sensibilità regolabile da 30 mA a 5 A
- Temporizzazione della protezione differenziale regolabile: 0 ms, 60 ms, 150 ms, 500 ms, 1000 ms
- Montaggio: Piastra posteriore o guida DIN
- Connessioni: Connettore capicorda
- Dimensioni (L x A x P): 108 mm x 144 mm x 80 mm
- Colore: Grigio (RAL 7016)

#### Certificazioni e conformità

- Conforme alla norma IEC 60947-2
- $\bullet$  Etichetta Green Premium  $^{\scriptscriptstyle\mathsf{TM}}$  per prestazioni ambientali avanzate
- Conformità RoHS e REACh

### Note

Il prodotto LV426778 è stato dichiarato obsoleto. Si consiglia di considerare il modello Compact NSXm Micrologic Vigi 41 come sostituto, che offre gli stessi livelli di prestazione e integra la protezione contro le fughe a terra con lo sganciatore Micrologic Vigi 41.

# Impronta di carbonio

505 kg CO2 eq.

# Informazioni ambientali

Schneider Electric si impegna a raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, prolungando la durata dei prodotti e migliorandone la riciclabilità.

## **Documentazione**

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, visitare il sito ufficiale di Schneider Electric.