

Descrizione del Prodotto

La bobina di minima tensione MN modello LV429410 è progettata per l'utilizzo con interruttori automatici delle serie ComPacT NSX, PowerPact Multistandard ed EasyPact CVS. Questo accessorio consente l'apertura dell'interruttore quando la tensione di controllo scende al di sotto del 35% della tensione nominale, rendendolo ideale per applicazioni di arresto di emergenza o apertura a distanza. È conforme alla norma IEC 60947-2 e certificato UL Listed/CSA.

Caratteristiche Tecniche

Tensione di alimentazione pilota nominale (Us) per DC: 24 V

Tipo di tensione per l'azionamento: DC

Numero di contatti di chiusura: 0

Numero di contatti di riposo: 0

Adatto per salvamotore: Sì

Adatto per interruttore di carico: Sì

Adatto per disgiuntore: Sì

Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla

Numero di contatti invertitori: 0

Ritardato: No

Adatto per relè di sovraccarico: No

Compatibilità

La bobina MN LV429410 è compatibile con le seguenti serie di interruttori automatici:

- ComPacT NSX100...250
- ComPacT NSX400...630
- PowerPact Multistandard

- EasyPact CVS

Prestazioni Ambientali

Impronta di carbonio (kg CO₂ eq.): 180

Contenuto di metallo riciclato: 0%

Confezione di cartone riciclato: Sì

Ritiro del prodotto: No

Certificazioni e Standard

Conformità alla Direttiva RoHS dell'UE: Conforme con esenzioni

Regolamento REACH: Dichiarazione REACH disponibile

Regolamento RoHS Cina: Dichiarazione RoHS Cina disponibile

Profilo Ambientale del Prodotto: Disponibile

WEEE: Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo specifiche raccolte di rifiuti e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura

Note Aggiuntive

La bobina di minima tensione MN LV429410 è progettata per garantire prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. È un modulo aggiuntivo che, se collegato a un interruttore magnetotermico PowerPact H- o J-frame, consente lo sgancio automatico dell'interruttore quando la tensione del circuito monitorato scende sotto una percentuale predeterminata del suo valore specificato.