

Nome del prodotto

Sganciatore - TMD - 250 A - 3 poli 3d

Codice prodotto

LV431430

Gamma di prodotti

ComPact NSX100...250

Applicazione

Distribuzione

Numero di poli

3P

Descrizione poli protetti

3t

Tipo di rete

AC

Frequenza di rete

50/60 Hz

Nome sganciatore

TM-D

Tecnologia sganciatore

Magnetotermico

Funzioni di protezione

LI (Protezione da sovraccarico termico e protezione da cortocircuito magnetica)

Calibro sganciatore

250 A a 40 °C

Tensione nominale di esercizio [Ue]

690 V AC 50/60 Hz

Regolazione protezione termica [Ir]

Regolabile da 0,7 a 1 x In

Temporizzazione protezione termica [tr]

Fissa: 15 s a 6 x Ir; 120...400 s a 1,5 x In

Regolazione protezione magnetica [Isd]

Regolabile da 5 a 10 x In

Temporizzazione protezione magnetica [tsd]

Fissa

Norme di riferimento

EN 60947-2, IEC 60947-2, NEMA AB1, UL 508

Certificazioni prodotto

CSA, UL

Grado di protezione IP

IP40 conforme a IEC 60529

Grado di inquinamento

3 conforme a IEC 60947-1

Temperatura di funzionamento

-25...70 °C

Temperatura di stoccaggio

-50...85 °C

Stato sostenibilità offerta

RoHS, Prodotto Green Premium

Profilo ambientale prodotto

Disponibile

Istruzioni fine vita prodotto

Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

Data di obsolescenza

2 maggio 2023

Prodotto sostitutivo

C253TM250