

Nome del Prodotto

Telecomando MT250 - 208..277 V 60 Hz / 220..240 V 50/60 Hz

Codice Prodotto

LV431541

Descrizione

Il telecomando MT250 è un meccanismo motore standard progettato per gli interruttori automatici scatolati ComPacT NSX250 e PowerPact Multistandard J-frame. Consente la carica automatica della molla del dispositivo, garantendo un'elevata resistenza meccanica e operazioni di apertura e chiusura facili e sicure. Il design assicura un doppio isolamento della parte frontale, mantenendo tutte le indicazioni visibili e accessibili. La tensione di controllo varia tra 220-240 V AC a 50/60 Hz e 208-277 V AC a 60 Hz, con un consumo inferiore a 500 VA. È possibile il bloccaggio con lucchetto in posizione OFF. Il telecomando è fornito con un adattatore SDE.

Caratteristiche Principali

- ****Compatibilità****: ComPacT NSX250, PowerPact Multistandard J-frame
- ****Tensione di Controllo****: 220-240 V AC 50/60 Hz; 208-277 V AC 60 Hz
- ****Consumo****: Inferiore a 500 VA
- ****Tempo di Risposta****: < 80 ms in chiusura; < 600 ms in apertura
- ****Frequenza Operativa Massima****: 4 operazioni al minuto
- ****Bloccaggio****: Possibilità di bloccaggio con 1-3 lucchetti (Ø 5-8 mm) in posizione OFF
- ****Montaggio****: Fisso
- ****Corrente Nominale****: 250 A

Applicazioni

- Comando elettrico locale
- Gestione centralizzata e automazione della distribuzione
- Commutazione tra rete normale e di soccorso per garantire la continuità del servizio
- Distacco e riattacco dei carichi
- Utilizzo in commutazioni sincrone a chiusura rapida

Funzionamento

- ****Modalità Automatica****: In questa modalità, i pulsanti di apertura/chiusura sul telecomando sono bloccati, così come la leva di riarmo. L'apertura e la chiusura avvengono tramite ordini di tipo ad impulso o mantenuto. Dopo un'apertura volontaria, il riarmo automatico è possibile con il cablaggio standard. Dopo uno sgancio per guasto elettrico, è necessario un riarmo manuale.
- ****Modalità Manuale****: In questa modalità, i pulsanti di apertura/chiusura sono sbloccati. L'apertura e la chiusura avvengono tramite i pulsanti sul telecomando, mentre il riarmo avviene con la leva ad accumulo di energia. È possibile il bloccaggio con lucchetto in posizione aperta.

Certificazioni e Conformità

- ****Conformità REACH****: Dichiarazione REACH disponibile
- ****Direttiva RoHS UE****: Conforme con esenzioni
- ****Regolamento RoHS della Cina****: Dichiarazione RoHS della Cina disponibile
- ****Profilo Ambientale del Prodotto****: Disponibile
- ****WEEE****: Smaltimento secondo le normative dell'Unione Europea

Dimensioni e Peso

- ****Altezza****: 10,8 cm
- ****Larghezza****: 12,4 cm
- ****Lunghezza****: 17,0 cm
- ****Peso****: 1,39 kg

Garanzia

18 mesi

Documentazione

- [Scheda
Tecnica](<https://www.se.com/it/it/product/LV431541/telecomando-mt250-208-277-v-60-hz-220-240-v-50-60-hz/>)