

Descrizione del Prodotto

La manovra rotativa rinviata Schneider Electric LV432600 è progettata per l'utilizzo con gli interruttori automatici ComPacT NSX400/630. Questo accessorio consente un comando remoto sicuro e affidabile dell'interruttore, mantenendo l'accesso alle impostazioni dell'unità di scatto e al pulsante di sgancio manuale.

Caratteristiche Principali

- **Compatibilità**: Adatta per interruttori ComPacT NSX400/630 e PowerPact Multistandard L-frame.
- **Design**: Maniglia rossa su piastra frontale gialla, con indicazione delle tre posizioni del dispositivo: O (OFF), I (ON) e scattato.
- **Installazione**: Versione estesa che permette l'operazione di dispositivi installati sul retro dei quadri elettrici, con una distanza tra il retro dell'interruttore e la porta del quadro compresa tra 185 mm e 600 mm.
- **Protezione**: Grado di protezione IP55 e resistenza agli urti IK08.
- **Sicurezza**: Possibilità di chiusura con lucchetto in posizione OFF utilizzando da 1 a 3 lucchetti (non forniti), con diametro dell'arco da 5 a 8 mm. Opzionalmente, è possibile installare una serratura Ronis o Profalux sulla base della maniglia per ottenere la stessa funzione di un lucchetto.

Specifiche Tecniche

- **Tipo di prodotto**: Maniglia di chiusura porte per quadri.
- **Chiusura**: Sì.
- **Bloccaggio porta**: No.
- **Colore maniglia**: Rossa su fronte giallo.
- **Prolungamento d'asse**: Sì.
- **Lunghezza albero**: Da 209 mm a 600 mm.

- ****Grado di protezione****: IP55.
- ****Resistenza agli urti****: IK08.

Applicazioni

La manovra rotativa LV432600 è ideale per applicazioni in cui è necessario un comando remoto degli interruttori ComPacT NSX400/630, garantendo sicurezza e facilità d'uso in ambienti industriali e commerciali.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e istruzioni di installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Schneider Electric.