

Descrizione del Prodotto

La bobina LXD1E7 di Schneider Electric è progettata per i contattori TeSys D. Funziona con una tensione di controllo di 48 V AC a 50/60 Hz ed è compatibile con contattori a 3 e 4 poli delle serie LC1D09 fino a D38 e LC1DT20 fino a DT40.

Caratteristiche Tecniche

- Tensione di controllo: 48 V AC a 50/60 Hz
- Resistenza media: 21,7 Ohm a 20°C
- Induttanza circuito chiuso: 0,87 H
- Limiti di tensione del circuito di controllo:
- Diseccitazione: 0,3...0,6 U_c a 50/60 Hz (a <60°C)
- Operativo: 0,8...1,1 U_c a 50 Hz (a <60°C)
- Operativo: 0,85...1,1 U_c a 60 Hz (a <60°C)
- Potenza di spunto: 70 VA a 50/60 Hz
- Potenza di mantenimento: 7 VA a 50 Hz, 7,5 VA a 60 Hz
- Dissipazione di calore: 2...3 W a 50/60 Hz

Compatibilità

Questa bobina è compatibile con i seguenti contattori:

- LC1D09...D38
- LC1DT20...DT40
- CAD

Durata e Frequenza Operativa

- Durata meccanica: 15 milioni di cicli

- Frequenza operativa massima: 3600 cicli/ora a 60°C

Conformità Ambientale

La bobina LXD1E7 è conforme agli standard ambientali RoHS e REACH, garantendo un impatto ambientale ridotto.

Informazioni Aggiuntive

- Tecnologia della bobina: senza modulo soppressore integrato
- Peso: 0,07 kg
- Codice EAN: 3389110467710
- Codice produttore: LXD1E7
- Codice Metel: SNRLXD1E7

Documentazione

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Schneider Electric.