

Descrizione del Prodotto

Il ventilatore SCHNEIDER NSYCVF38M24DPF è progettato per fornire un raffreddamento affidabile ed efficiente. Realizzato in materiale termoplastico per iniezione (ASA PC) di colore grigio (RAL 7035), è dotato di un cuscinetto a sfere e offre una pressione massima di 29 Pa. Con una potenza di 3,6 W e una portata libera di 58 m³/h, può operare in ambienti con temperature comprese tra -10°C e 70°C. Dispone di un cavo di alimentazione e viene fornito con un filtro, una griglia di uscita e due griglie di protezione sulle superfici anteriore e posteriore. Ha un grado di protezione IP54 e un livello di rumore di 40-41 dB. Le dimensioni dell'apertura della ventola sono 92 x 92 mm. Questo ventilatore è dotato anche di un filtro anti-insetti.

Caratteristiche Tecniche

- Numero di ventilatori: 1
- Eseguito come ventilatore inseribile: con copertura protettiva
- Grado di protezione (IP): IP54
- Numero RAL: 7035
- Potenza nominale: 3,6 W
- Con filtro: Sì
- Tipo di montaggio: fissaggio a scatto
- Tipo di tensione: DC
- Emissione di rumori: 41 dB(A)
- Portata volumetrica a soffiaggio libero: 38 m³/h
- Profondità: 49 mm
- Larghezza: 117 mm
- Tensione d'esercizio per DC: 24 V
- Colore: grigio
- Altezza: 137 mm
- Ventilatore di circolazione: Sì
- Serie: ClimaSys_CV
- Produttore: SCHNEIDER ELECTRIC

Certificazioni e Standard

- Regolamento REACH: Dichiarazione REACH
- Direttiva RoHS UE: Conforme alle esenzioni
- Regolamento RoHS della Cina: Dichiarazione RoHS della Cina
- Informazioni ambientali: Profilo ambientale del prodotto, Profilo di circolarità,

Informazioni sulla fine della vita

Dimensioni e Peso

- Altezza esterna: 137 mm
- Larghezza esterna: 117 mm
- Profondità esterna: 49 mm
- Peso netto: 0,23 kg

Condizioni di Utilizzo

- La portata dipende dalla posizione di lavoro, vedere software ProClima
- Pulire e sostituire il filtro regolarmente
- Evitare una sostituzione troppo frequente del filtro
- L'ambiente circostante deve essere abbastanza pulito
- La temperatura esterna deve essere 5°C più bassa della temperatura interna

Composizione del Dispositivo

- 1 motore assiale
- 2 griglie di protezione: su superfici frontali e posteriori
- 1 filtro: fronte motore assiale
- 1 griglia di uscita: frontale
- 1 schema di taglio

Documentazione Tecnica

- Scheda tecnica
- Manuale utente
- Certificato di conformità
- Profilo ambientale del prodotto

Note

- Il ventilatore è progettato per installazioni in cui la temperatura ambiente è inferiore alla temperatura desiderata all'interno dell'armadio.
- I filtri devono essere puliti e sostituiti regolarmente per garantire un funzionamento ottimale.
- L'ambiente circostante deve essere relativamente pulito per evitare sostituzioni frequenti del filtro.