

Descrizione del Prodotto

La spina mobile industriale diritta Schneider Electric PKX16M435 appartiene alla gamma PratiKa ed è progettata per applicazioni a bassa tensione. È dotata di 3 poli più neutro e terra (3P+N+T), con una corrente nominale di 16 A e una tensione operativa di 380-415 V in corrente alternata. Il design prevede una connessione rapida per facilitare l'installazione.

Caratteristiche Tecniche

- **Corrente Nominale:** 16 A
- **Tensione Nominale di Esercizio:** 380-415 V AC
- **Numero di Poli:** 5 (3P+N+T)
- **Frequenza di Rete:** 50/60 Hz
- **Posizione del Contatto di Terra:** 6 h
- **Tipo di Connessione:** Morsetto senza viti
- **Sezione dei Cavi Supportata:** 1-2,5 mm²
- **Diametro Esterno del Cavo:** 8-15 mm
- **Grado di Protezione IP:** IP44
- **Grado di Protezione IK:** IK08
- **Materiale del Corpo:** Polimero autoestinguente
- **Materiale dei Contatti:** Ottone nichelato
- **Colore Identificativo:** Rosso
- **Dimensioni (L x A x P):** 74 mm x 142 mm x 74 mm
- **Peso:** 0,212 kg

Certificazioni e Conformità

- **Conformità Normativa:** IEC 60309-1, IEC 60309-2
- **Resistenza al Fuoco:** 850°C secondo IEC 60695-2-11
- **Conformità RoHS:** Sì
- **Dichiarazione REACH:** Disponibile
- **Profilo Ambientale del Prodotto:** Disponibile

Applicazioni

La spina PKX16M435 è ideale per ambienti industriali, commerciali e residenziali, inclusi cantieri, officine e settori agricoli. Il grado di protezione IP44 la rende adatta per utilizzi in ambienti con presenza di polvere e spruzzi d'acqua.

Note Aggiuntive

Il design ergonomico e la connessione rapida permettono un'installazione semplice e sicura. Il colore rosso facilita l'identificazione della tensione nominale, migliorando la sicurezza durante l'uso.

Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore.