#### **Descrizione del Prodotto**

La spina mobile industriale diritta Schneider Electric PKX16M435 appartiene alla gamma PratiKa ed è progettata per applicazioni a bassa tensione. È dotata di 3 poli più neutro e terra (3P+N+T), con una corrente nominale di 16 A e una tensione operativa di 380-415 V in corrente alternata. Il design prevede una connessione rapida per facilitare l'installazione.

#### **Caratteristiche Tecniche**

- \*\*Corrente Nominale:\*\* 16 A
- \*\*Tensione Nominale di Esercizio:\*\* 380-415 V AC
- \*\*Numero di Poli:\*\* 5 (3P+N+T)
- \*\*Frequenza di Rete:\*\* 50/60 Hz
- \*\*Posizione del Contatto di Terra:\*\* 6 h
- \*\*Tipo di Connessione:\*\* Morsetto senza viti
- \*\*Sezione dei Cavi Supportata:\*\* 1-2,5 mm²
- \*\*Diametro Esterno del Cavo:\*\* 8-15 mm
- \*\*Grado di Protezione IP:\*\* IP44
- \*\*Grado di Protezione IK:\*\* IK08
- \*\*Materiale del Corpo: \*\* Polimero autoestinguente
- \*\*Materiale dei Contatti:\*\* Ottone nichelato
- \*\*Colore Identificativo:\*\* Rosso
- \*\*Dimensioni (L x A x P):\*\* 74 mm x 142 mm x 74 mm
- \*\*Peso:\*\* 0,212 kg

## Certificazioni e Conformità

- \*\*Conformità Normativa: \*\* IEC 60309-1, IEC 60309-2
- \*\*Resistenza al Fuoco:\*\* 850°C secondo IEC 60695-2-11
- \*\*Conformità RoHS:\*\* Sì
- \*\*Dichiarazione REACh:\*\* Disponibile
- \*\*Profilo Ambientale del Prodotto:\*\* Disponibile

## **Applicazioni**

La spina PKX16M435 è ideale per ambienti industriali, commerciali e residenziali, inclusi cantieri, officine e settori agricoli. Il grado di protezione IP44 la rende adatta per utilizzi in ambienti con presenza di polvere e spruzzi d'acqua.

# **Note Aggiuntive**

Il design ergonomico e la connessione rapida permettono un'installazione semplice e sicura. Il colore rosso facilita l'identificazione della tensione nominale, migliorando la sicurezza durante l'uso.

Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore.