

Descrizione del prodotto

La spina industriale mobile diritta PratiKa PKX16M734 di Schneider Electric è progettata per applicazioni a bassa tensione. Offre una connessione rapida e sicura grazie al sistema di cablaggio rapido. Con una corrente nominale di 16 A e una tensione di esercizio di 380-415 V CA, è ideale per ambienti industriali esigenti. Il grado di protezione IP67 garantisce resistenza all'acqua e alla polvere, mentre la resistenza agli urti IK08 assicura durabilità in condizioni difficili. La posizione dell'orologio del contatto è a 6 ore, e il colore rosso facilita l'identificazione della tensione nominale.

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/spina-mobile-diritta-industriale-3p-t-16a-380v-ca-ip67-cr-44037?utm_source=openai))

Caratteristiche tecniche

- **Corrente nominale:** 16 A
- **Tensione nominale:** 380-415 V CA
- **Numero di poli:** 3P+T
- **Grado di protezione:** IP67
- **Resistenza agli urti:** IK08
- **Resistenza al fuoco:** 850°C
- **Sezione cavi supportata:** da 1 mm² a 2,5 mm²
- **Diametro esterno del cavo:** da 8 mm a 15 mm
- **Materiale involucro:** tecnopolimero autoestinguente
- **Materiale contatti:** ottone nichelato
- **Colore:** grigio (RAL 7035) con identificazione della tensione in rosso
- **Posizione orologio del contatto:** 6 h
- **Frequenza:** 50/60 Hz
- **Dimensioni (L x A x P):** 81 mm x 139 mm x 81 mm
- **Peso netto:** 0,201 kg

Normative e certificazioni

- **Standard:** IEC 60309-1, IEC 60309-2
- **Conformità RoHS UE:** Conforme con esenzioni
- **Regolamento REACH:** Dichiarazione REACH disponibile
- **Profilo ambientale del prodotto:** Disponibile

Condizioni ambientali

- **Temperatura di funzionamento:** da -25°C a +40°C
- **Umidità relativa:** 50% a 40°C, 70% a 30°C, 90% a 20°C
- **Altitudine operativa:** fino a 2000 m

Informazioni aggiuntive

- **Tipo di connessione:** Morsetto senza viti
- **Ingresso cavo:** Raccordo a vite
- **Direzione di innesto:** Dritto
- **Colore identificativo:** Rosso

Documentazione

- **Codice EAN:** 3303432009588
- **Codice produttore:** PKX16M734
- **Codice Rexel:** MGPKX16M734

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore.

([rexel.it])(https://rexel.it/prodotto/spina-mobile-diritta-industriale-3p-t-16a-380v-ca-ip67-cr-44037?utm_source=openai))