

Descrizione del Prodotto

La presa mobile industriale diritta PratiKa PKY16M423 di Schneider Electric è progettata per applicazioni a bassa tensione, offrendo una connessione elettrica sicura e affidabile. Dotata di cablaggio rapido senza viti, facilita l'installazione e la manutenzione.

Caratteristiche Tecniche

- ****Corrente Nominale****: 16 A
- ****Tensione Nominale di Esercizio****: 200-250 V AC
- ****Frequenza di Rete****: 50/60 Hz
- ****Numero di Poli****: 2P+T
- ****Posizione del Contatto di Terra****: 6 h
- ****Grado di Protezione****: IP44
- ****Grado di Resistenza agli Urti****: IK08
- ****Resistenza al Fuoco****: 850°C conforme a IEC 60695-2-1
- ****Materiale dell'Involucro****: Tecnopolimero autoestinguente
- ****Materiale dei Contatti****: Ottone
- ****Sistema di Connessione****: Connessione rapida senza viti
- ****Sezione dei Cavi Supportata****: 1-2,5 mm²
- ****Diametro Esterno del Cavo****: 8-15 mm
- ****Ingresso del Cavo****: Passacavo con filetto Pg 21
- ****Dimensioni****: 78 mm (altezza) x 78 mm (larghezza) x 140 mm (profondità)
- ****Peso****: 0,169 kg
- ****Colore dell'Involucro****: Grigio chiaro (RAL 7035)
- ****Colore di Identificazione della Tensione****: Blu

Normative e Certificazioni

- ****Conformità Normativa****: IEC 60309-1, IEC 60309-2
- ****Grado di Protezione IP****: IP44 conforme a IEC 60529
- ****Grado di Protezione IK****: IK08 conforme a EN 62262
- ****Resistenza al Fuoco****: 850°C conforme a IEC 60695-2-1

Condizioni Ambientali

- ****Umidità Relativa****: 50% a 40°C, 70% a 30°C, 90% a 20°C
- ****Temperatura di Funzionamento****: -25°C a 40°C

Applicazioni

Ideale per ambienti industriali, commerciali e residenziali dove è richiesta una connessione elettrica affidabile e sicura, con protezione contro polvere e spruzzi d'acqua.

Note Aggiuntive

Il design compatto e robusto, insieme al sistema di cablaggio rapido, rende la PKY16M423 una soluzione efficiente per installazioni elettriche in ambienti esigenti.