## **Descrizione del Prodotto**

La presa industriale mobile diritta PratiKa PKY16M735 di Schneider Electric è progettata per applicazioni a bassa tensione. Dotata di 3 poli più neutro e terra (3P+N+T), supporta una corrente nominale di 16 A e una tensione operativa compresa tra 380 V e 415 V in corrente alternata. Il grado di protezione IP67 garantisce resistenza alla polvere e all'immersione temporanea in acqua, rendendola adatta per ambienti industriali impegnativi.

([se.com](https://www.se.com/uk/en/product/PKY16M735/pratika-wander-socket-straight-16-a-3p-%2B-n-%2B-e-380-415-v-ac-ip67/?utm source=openai))

## **Caratteristiche Tecniche**

```
- **Corrente Nominale:** 16 A
```

- \*\*Tensione Operativa: \*\* 380...415 V AC
- \*\*Frequenza di Rete:\*\* 50/60 Hz
- \*\*Numero di Poli:\*\* 3P+N+T
- \*\*Posizione del Contatto di Terra:\*\* 6 h
- \*\*Grado di Protezione:\*\* IP67
- \*\*Materiale dell'Involucro: \*\* Polimero tecnico autoestinguente
- \*\*Materiale dei Contatti:\*\* Ottone
- \*\*Tecnica di Collegamento:\*\* Connessione rapida
- \*\*Sezione del Cavo: \*\* 1...2,5 mm<sup>2</sup>
- \*\*Diametro Esterno del Cavo:\*\* 8...15 mm
- \*\*Ingresso del Cavo:\*\* Pressacavo
- \*\*Tipo di Filettatura:\*\* Pg 21
- \*\*Dimensioni (L x A x P):\*\* 96 mm x 96 mm x 155 mm

- \*\*Peso Netto:\*\* 0,281 kg
- \*\*Colore dell'Involucro:\*\* Grigio (RAL 7035)
- \*\*Colore della Tensione Nominale:\*\* Rosso
- \*\*Standard di Riferimento: \*\* IEC 60309-1, IEC 60309-2
- \*\*Grado di Protezione agli Impatti Meccanici:\*\* IK08
- \*\*Resistenza al Fuoco:\*\* 850 °C
- \*\*Umidità Relativa Operativa: \*\* 50% a 40 °C, 70% a 30 °C, 90% a 20 °C
- \*\*Temperatura Ambiente per il Funzionamento: \*\* -25...40 °C

## **Applicazioni**

Questa presa è ideale per ambienti industriali che richiedono connessioni elettriche affidabili e sicure, come cantieri, officine e impianti di produzione. Il grado di protezione IP67 la rende adatta per utilizzi in condizioni ambientali difficili, garantendo resistenza alla polvere e all'acqua.

 $\label{lem:com} $$([se.com](https://www.se.com/uk/en/product/PKY16M735/pratika-wander-socket-straight-16-a-3p-%2B-n-%2B-e-380-415-v-ac-ip67/?utm\_source=openai))$$ 

## **Note**

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Schneider Electric.

([se.com](https://www.se.com/uk/en/product/PKY16M735/pratika-wander-socket-straight-16-a-3p-%2B-n-%2B-e-380-415-v-ac-ip67/?utm source=openai))