

Descrizione del Prodotto

La presa industriale mobile diritta PratiKa PKY32M435 di Schneider Electric è progettata per applicazioni industriali che richiedono una connessione affidabile e sicura. Dotata di cablaggio rapido, facilita l'installazione e la manutenzione.

Caratteristiche Tecniche

Poli: 3P+N+E

Corrente Nominale: 32 A

Tensione di Esercizio: 380-415 V AC

Frequenza: 50/60 Hz

Posizione del Contatto di Terra: 6 h

Grado di Protezione: IP44

Resistenza agli Urti: IK08

Resistenza al Fuoco: 850°C

Materiale: Tecnopolimero autoestinguente

Colore: Grigio chiaro (RAL 7035) con identificazione della tensione in rosso

Dimensioni: 106 mm (L) x 106 mm (A) x 172 mm (P)

Peso Netto: 0,305 kg

Sezione Cavi Supportata: 2,5 mm² - 10 mm²

Diametro Esterno Cavo: 11,5 mm - 21 mm

Tipo di Connessione: Morsetto senza viti

Normative di Riferimento: IEC 60309-1, IEC 60309-2

Temperatura di Funzionamento: -25°C a +40°C

Umidità Relativa: 50% a 40°C, 70% a 30°C, 90% a 20°C

Applicazioni

Ideale per ambienti industriali che richiedono connessioni elettriche affidabili e sicure, come officine, cantieri e impianti di produzione.

Note

Assicurarsi che l'installazione sia eseguita da personale qualificato e conforme alle normative vigenti.