

## **Descrizione del Prodotto**

La presa mobile industriale Schneider Electric PKY32M734 appartiene alla serie PratiKa ed è progettata per applicazioni a bassa tensione. Offre un cablaggio rapido senza l'uso di viti, garantendo un'installazione semplice e sicura.

## **Caratteristiche Tecniche**

- **\*\*Corrente Nominale:\*\*** 32 A
- **\*\*Tensione di Esercizio:\*\*** 380-415 V AC (50/60 Hz)
- **\*\*Numero di Poli:\*\*** 3P+T
- **\*\*Posizione del Contatto di Terra:\*\*** 6 h
- **\*\*Grado di Protezione:\*\*** IP67
- **\*\*Materiale:\*\*** Tecnopolimero autoestinguente
- **\*\*Colore:\*\*** Grigio chiaro (RAL 7035) con identificazione della tensione in rosso
- **\*\*Resistenza agli Urti Meccanici:\*\*** IK08
- **\*\*Resistenza al Fuoco:\*\*** 850°C secondo IEC 60695-2-11
- **\*\*Sezione dei Cavi Supportata:\*\*** Da 2,5 mm<sup>2</sup> a 6 mm<sup>2</sup>
- **\*\*Diametro Esterno del Cavo:\*\*** Da 11,5 mm a 21 mm
- **\*\*Dimensioni:\*\*** Altezza 99 mm, Larghezza 99 mm, Profondità 164 mm
- **\*\*Peso Netto:\*\*** 0,308 kg

## **Certificazioni e Conformità**

- **\*\*Standard di Riferimento:\*\*** IEC 60309-1, IEC 60309-2
- **\*\*Conformità RoHS:\*\*** Sì
- **\*\*Dichiarazione REACH:\*\*** Disponibile

## **Prestazioni Ambientali**

- **\*\*Impronta di Carbonio:\*\*** 22 kg CO<sub>2</sub> eq. per l'intero ciclo di vita
- **\*\*Imballaggio:\*\*** Realizzato con cartone riciclato (contenuto minimo del 70%)

## **Applicazioni**

Ideale per ambienti industriali che richiedono connessioni elettriche affidabili e sicure, con protezione elevata contro polvere e immersione temporanea in acqua.

## **Note Aggiuntive**

La presa PKY32M734 è progettata per garantire una lunga durata operativa e facilità di manutenzione, grazie al sistema di cablaggio rapido e ai materiali di alta qualità utilizzati nella sua costruzione.