

Descrizione del Prodotto

Il servomotore Schneider Electric SH30702P12A2000 è progettato per applicazioni che richiedono alta precisione e dinamica. Con una flangia di 70 mm e una coppia di stallo continua di 2,04 Nm, offre prestazioni affidabili in un'ampia gamma di applicazioni industriali.

([se.com](https://www.se.com/es/es/product/SH30702P12A2000/servo-motor-sh3-iec-070-mm-204-nm-8000-rpm-eje-c-chaveta-sin-freno-doble-conector-acodado-orientable-encoder-abs-mt-128b-sincos-ip54-ip65/?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- **Flangia:** 70 mm
- **Coppia di stallo continua:** 2,04 Nm
- **Velocità massima:** 8000 rpm
- **Alimentazione:** 115-480 V, trifase
- **Corrente di stallo continua:** 2,9 A
- **Coppia di picco di stallo:** 7,6 Nm
- **Potenza nominale:** 1,36 kW a 480 V trifase
- **Velocità nominale:** 7200 rpm a 480 V trifase
- **Encoder:** Assoluto multiturno SinCos Hiperface
- **Protezione IP:** IP54/IP65
- **Connessione elettrica:** Connettore angolato orientabile
- **Albero:** Con chiavetta
- **Freno di stazionamento:** Assente

Caratteristiche Ambientali

- **Impronta di carbonio:** 2815 kg CO₂ eq.
- **Imballaggio:** Realizzato con almeno il 70% di cartone riciclato
- **Programma di ritiro:** Non disponibile

Certificazioni e Conformità

- **Certificazione Green Premium™:** Sì
- **Conformità RoHS:** Sì
- **Conformità REACH:** Sì
- **Profilo ambientale del prodotto:** Disponibile

Dimensioni e Peso

- **Lunghezza:** 187 mm
- **Peso netto:** 2,8 kg

Applicazioni Tipiche

Il servomotore SH30702P12A2000 è ideale per applicazioni che richiedono alta precisione e dinamica, come macchine utensili, robotica e sistemi di automazione industriale.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione ufficiale fornita da Schneider Electric.