

Descrizione del Prodotto

Contattore trifase marca Schneider Electric, serie TeSys D. 3 poli con una capacità attuale di 18A in AC3 e 32A in AC1, con bobina 400Vac. Dotato di un contatto ausiliario aperto (NA) e chiuso (NC).

Caratteristiche Tecniche

Produttore: Schneider Electric

Gamma: TeSys D

Riferimento contattore: LC1 D18V7

Tensione massima di funzionamento: 690Vac

Tensione bobina: 400Vac 50/60Hz

Numero di poli contattori: 3

Corrente assegnata per il contattore in AC3: 18A

Corrente assegnata al contattore in AC1 (Ith): 32A

Potenza massima (kW) 220-230Vac: 4kW

Potenza massima (kW) 380-400Vac: 7,5kW

Potenza massima (kW) 415-440Vac: 9kW

Potenza massima (kW) 500Vac: 10W

Potenza massima (kW) 660-690Vac: 10W

Contatti ausiliari: 2 NA+NC (1 aperto e 1 chiuso)

Dimensioni e Peso

Dimensioni: (W) 18mm x (H) 82mm x (D) 69,5mm

Peso: 65 g

Condizioni Ambientali

Temperatura di funzionamento: -35°C a 70°C

Temperatura di stoccaggio: -40°C a 80°C

Normative e Certificazioni

Conforme alla norma IEC/EN 60947-5-1