

Descrizione del Prodotto

Il VCCD0 è un interruttore-sezionatore di emergenza a 3 poli della serie TeSys Vario di Schneider Electric, progettato per la commutazione principale e l'arresto di emergenza in applicazioni motore fino a 7,5 kW a 400 V AC-23. È composto da un corpo interruttore V0 Vario, un albero di prolunga e una manovra rossa e gialla lucchettabile, garantendo una protezione IP65.

Caratteristiche Tecniche

- **Numero di poli:** 3
- **Corrente nominale permanente (Iu):** 25 A
- **Corrente nominale permanente a AC-23, 400 V:** 14,5 A
- **Potenza nominale di esercizio a AC-23, 400 V:** 7,5 kW
- **Tensione nominale di esercizio (Ue):** fino a 690 V AC
- **Corrente di corto circuito nominale condizionale (Iq):** 10 kA
- **Resistenza a corrente di breve durata (Icw):** 0,3 kA
- **Grado di protezione (IP), lato frontale:** IP65
- **Tipo di montaggio:** montaggio posteriore con fissaggio frontale centrale (foro da 22,5 mm)
- **Colore dell'elemento di azionamento:** rosso
- **Bloccabile:** sì, con 1-3 lucchetti da 4-8 mm
- **Tipo di collegamento circuito elettrico principale:** morsetto a vite
- **Dimensioni (L x A):** 60 mm x 74 mm
- **Durata meccanica:** 100.000 cicli
- **Durata elettrica:** 100.000 cicli a AC-21, 30.000 cicli a DC-1...5

Certificazioni e Conformità

- **Standard:** IEC 60947-3, CSA, CCC, GL, UL
- **Conformità RoHS:** sì
- **Conformità REACH:** sì
- **Certificazioni ambientali:** Green Premium

Informazioni Aggiuntive

Il VCCD0 è disponibile a livello globale e certificato per l'uso in ambienti marittimi. È conforme alle normative ambientali più recenti, garantendo prestazioni sostenibili e trasparenza sull'impatto ambientale.