

Descrizione del Prodotto

L'interruttore-sezionatore di emergenza Vario VCF0 di Schneider Electric è un dispositivo a 3 poli progettato per la commutazione principale e l'arresto di emergenza in applicazioni motore fino a 7,5 kW a 400 V AC-23. È composto da un corpo interruttore V0 e da una manovra rossa e gialla lucchettabile, montabile su porta con 4 viti di fissaggio. Garantisce un grado di protezione IP65.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/VCF0/inter-sez-emerg-vario-vcf-3-poli-25-a-manovra-rossa-lucch-/?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- Corrente nominale permanente (Iu): 25 A
- Corrente nominale permanente a AC-23, 400 V: 14,5 A
- Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V: 25 A
- Potenza nominale di esercizio per AC-23, 400 V: 7,5 kW
- Potenza nominale di esercizio per AC-3, 400 V: 5,5 kW
- Tensione nominale di esercizio (Ue): fino a 690 V AC
- Corrente di corto circuito nominale condizionale (Iq): 10 kA
- Resistenza a corrente di breve durata (Icw): 0,3 kA
- Grado di protezione (IP), lato frontale: IP65
- Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza: Sì
- Esecuzione come interruttore principale: Sì
- Esecuzione dell'elemento di azionamento: Manopola
- Colore dell'elemento di azionamento: Rosso
- Bloccabile: Sì
- Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
- Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
- Dimensioni (L x H x P): 60 mm x 74 mm x 109 mm
- Peso: 0,25 kg

Certificazioni e Standard

- Conforme agli standard IEC 60947-3
- Certificazioni: CSA, CCC, GL, UL, UKCA
- Conforme alle direttive RoHS e REACH
- Etichetta Green Premium per prestazioni ambientali avanzate

Informazioni Ambientali

- Privo di metalli pesanti tossici
- Senza mercurio
- Senza PVC
- Prodotto privo di alogeni
- Impronta di carbonio: 49 kg CO₂ eq.
- Confezione di cartone riciclato con contenuto minimo del 70%

Documentazione

- Scheda tecnica
- Istruzioni per il montaggio
- Dichiarazione RoHS
- Profilo ambientale del prodotto (PEP)

Note

Il VCF0 è disponibile a livello globale e certificato per l'uso in ambienti marittimi. Assicura una protezione IP65 per il montaggio su porta e può essere integrato con poli aggiuntivi: principale, neutro (VZ11), messa a terra (VZ14), ausiliario (VZ7, VZ20).

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/VCF0/inter-sez-emerg-vario-vcf-3-poli-25-a-manovra-rossa-lucch-/?utm_source=openai))