

Descrizione del Prodotto

Il TeSys Vario VCF4GE di Schneider Electric è un interruttore-sezionatore di emergenza trifase da 63A, progettato per applicazioni di commutazione principale e arresto di emergenza in motori fino a 30 kW a 400 V in categoria AC-23. L'involucro offre una protezione IP65 ed è dotato di una manopola rossa e una piastra frontale gialla, entrambe lucchettabili (lucchetti non inclusi). Include un corpo interruttore Vario a 3 poli V4 con possibilità di aggiungere fino a tre moduli supplementari. L'installazione è prevista a parete con fissaggio a vite, con due fori predisposti per pressacavi nella parte superiore e inferiore, e una copertura sigillabile. Conforme agli standard IEC 60204 e IEC 60947-4-1, è certificato Green Premium (RoHS/REACH).

Caratteristiche Tecniche

Corrente nominale permanente (Iu): 63 A

Numero di poli: 3

Tensione d'esercizio nominale (Ue): 690 V

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400 V: 30 kW

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 22 kW

Corrente nominale permanente per AC-23, 400 V: 57 A

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V: 63 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale (Iq): 10 kA

Resistenza a corrente di breve durata (Icw): 0,96 kA

Grado di protezione (IP): IP65

Colore della manopola: Rosso

Colore della piastra frontale: Giallo

Bloccabile: Sì, con 1-3 lucchetti (diametro 4-8 mm)

Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità): 170 mm x 150 mm x 152 mm

Peso: 0,93 kg

Certificazioni e Conformità

Conforme agli standard IEC 60204 e IEC 60947-4-1.

Certificato Green Premium (RoHS/REACH).

Applicazioni

Adatto per la commutazione principale e l'arresto di emergenza in applicazioni motore fino a 30 kW a 400 V in categoria AC-23.

Accessori Compatibili

Possibilità di aggiungere fino a tre moduli supplementari al corpo interruttore Vario V4.

Note

Lucchetti per la manopola non inclusi.

Installazione a parete con fissaggio a vite; due fori predisposti per pressacavi nella parte superiore e inferiore.