

Descrizione

La scheda di comunicazione PROFIBUS DP V0 VW3A3307 è un'opzione per i variatori di velocità della gamma Altivar. È dotata di un connettore SUB-D femmina a 9 vie ed è compatibile con Altivar 61 e Altivar 71. Questa scheda consente l'integrazione del variatore di velocità nella rete di controllo del processo.

Specifiche tecniche

Tipo di prodotto o componente: Scheda di comunicazione

Compatibilità di gamma: Altivar 71, Altivar 61Q, Altivar 61, Altivar 71Q

Protocollo porta di comunicazione: Profibus DP

Tipo di connettore: Connettore SUB-D femmina a 9 vie

Velocità di trasmissione: 9600 bps, 19.2 kbps, 93.75 kbps, 187.5 kbps, 500 kbps, 1.5 Mbps, 3 Mbps, 6 Mbps, 12 Mbps

Numero di indirizzi: 1...126

Servizi di comunicazione: Profilo CiA 402, Profilo I/O, Dati I/O, Monitoraggio della comunicazione disattivabile, regolabile, Tipo PPO 5

Tipo di display: 1 LED per DX (scambio dati), 1 LED per ST (stato), Terminale display grafico per parola di controllo ricevuta, Terminale display grafico per dati I/O, Terminale display grafico per riferimento ricevuto

Peso netto: 0.3 kg

Garanzia

18 mesi

Informazioni ambientali

Impronta di carbonio (kg CO₂ eq.): 49

Conformità RoHS/REACH: Sì