Descrizione del Prodotto

Il cavo ibrido VW3E1142R020 di Schneider Electric è progettato per collegare il modulo di distribuzione Lexium 62 (DB) al modulo servo integrato Lexium 62 ILM. Questo cavo schermato combina segnali e alimentazione, facilitando l'installazione e riducendo il cablaggio necessario.

Caratteristiche Principali

Il cavo presenta connettori D1 ad angolo su entrambe le estremità, garantendo una connessione sicura e affidabile. La lunghezza del cavo è di 2 metri, ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e facilità di installazione.

Compatibilità

Compatibile con i moduli di distribuzione Lexium 62 e i moduli servo integrati Lexium 62 ILM, il cavo VW3E1142R020 è adatto per applicazioni in controllo generale delle macchine, automazione di macchine per l'imballaggio e movimentazione dei materiali.

Specifiche Tecniche

Il cavo è di tipo schermato per motori, con connettori D1 ad angolo su entrambe le estremità. La lunghezza del cavo è di 2 metri. Il prodotto è conforme alle normative ambientali, essendo privo di mercurio e con uno stato di offerta sostenibile Green Premium.

Certificazioni e Conformità

Il cavo VW3E1142R020 è conforme alle direttive RoHS dell'UE e alle normative REACh. Inoltre, è privo di mercurio, garantendo un impatto ambientale ridotto.

Garanzia

Schneider Electric offre una garanzia di 18 mesi per il cavo VW3E1142R020, assicurando qualità e affidabilità nel tempo.

Avvertenze

Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche, tra cui piombo e composti del piombo, noti nello Stato della California per causare cancro e difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov.