

## **Descrizione del Prodotto**

Il cavo di alimentazione Schneider Electric VW3M5101R50 è progettato per collegare i servomotori BDH e BSH ai servoazionamenti. Questo cavo preassemblato facilita l'installazione e riduce gli errori di cablaggio.

## **Caratteristiche Tecniche**

- **Composizione del cavo**: 4 x 1,5 mm<sup>2</sup> + 2 x 1 mm<sup>2</sup>
- **Lunghezza**: 5 metri
- **Connettore lato motore**: Connettore industriale M23
- **Estremità lato azionamento**: Estremità libera
- **Diametro del cavo**: 12 ± 0,2 mm
- **Peso**: 1,21 kg

## **Compatibilità**

Compatibile con i servoazionamenti Lexium 32, Lexium 05 e Lexium 15, e con i servomotori BMH e BSH.

## **Prestazioni Ambientali**

- **Conformità REACh**: Privo di sostanze SVHC
- **Conformità RoHS**: Conforme alle direttive RoHS dell'UE
- **Sostenibilità**: Etichetta Green Premium™, che garantisce prestazioni ambientali avanzate

## **Certificazioni e Standard**

- **Certificazioni**: CE, DESINA
- **Resistenza all'olio**: Conforme a EN 60811-404
- **Temperatura operativa**: Da -40°C a 80°C per installazioni fisse; da -20°C a 80°C per installazioni mobili

## **Note Aggiuntive**

Il cavo è progettato per garantire un'installazione semplice e affidabile, riducendo al minimo gli errori di cablaggio e migliorando l'efficienza complessiva del sistema.