

Descrizione del Prodotto

La testa pulsante SCHNEIDER XACA9412 è progettata per applicazioni industriali che richiedono un controllo momentaneo. Il suo design con cappuccio nero offre una protezione aggiuntiva contro polvere, olio e umidità, rendendola ideale per ambienti gravosi.

Caratteristiche Principali

- ****Tipo di Azione:**** Momentanea (ritorno alla posizione originale al rilascio).
- ****Protezione:**** Dotata di cappuccio per una maggiore resistenza a polvere, olio e umidità; offre un grado di protezione IP65 se installata correttamente.
- ****Condizioni Ambientali:**** Progettata per operare in ambienti industriali difficili.
- ****Compatibilità:**** Compatibile con i blocchetti di contatto standard Harmony XAC-A; adatta per la sostituzione o la personalizzazione di comandi a pendente.

Vantaggi

- ****Protezione con Cappuccio:**** Durabilità migliorata in condizioni di polvere, olio o umidità.
- ****Controllo Momentaneo:**** Ideale per funzioni come "avvio", "avanti" o "sollevamento".
- ****Facile Installazione:**** Montaggio rapido a scatto per involucri XAC-A esistenti.
- ****Applicazione Versatile:**** Utilizzabile in vari setup di controllo industriale.

Applicazioni Tipiche

- Stazioni di controllo per gru e paranchi.
- Comandi a pendente per sistemi di trasporto.
- Pannelli di controllo per macchinari.
- Ambienti industriali pesanti.

Specifiche Tecniche

- ****Gamma di Prodotto:**** Harmony XAC
- ****Tipo di Prodotto o Componente:**** Testa per pulsante
- ****Nome del Componente:**** XACA
- ****Marcatura:**** Non marcato
- ****Informazioni Aggiuntive sull'Operatore:**** Con cappuccio
- ****Colore del Cappuccio/Operatore o della Lente:**** Nero
- ****Compatibilità del Prodotto:**** XACA..
- ****Posizione di Montaggio:**** Fronte dell'involucro
- ****Quantità di Vendita per Unità Indivisibile:**** 10
- ****Standard:**** CSA C22.2 No 14, UL 508, IEC 60204-32, IEC 60947-5-1
- ****Temperatura Ambiente per il Funzionamento:**** -25...70 °C
- ****Temperatura Ambiente per lo Stoccaggio:**** -40...70 °C
- ****Resistenza alle Vibrazioni:**** 15 gn (10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
- ****Resistenza agli Urti:**** 100 gn conforme a IEC 60068-2-27
- ****Categoria di Sovratensione:**** Classe II conforme a IEC 61140
- ****Grado di Protezione IP:**** IP65 conforme a IEC 60529
- ****Grado di Protezione IK:**** IK08 conforme a IEC 62262
- ****Peso Netto:**** 0,01 kg

Dettagli di Ordinazione e Spedizione

- ****Categoria:**** 22473-PUSHBUTTON, PENDANTS
- ****Programma di Sconto:**** CS2

- ****GTIN:**** 3389110645149
- ****Restituibilità:**** Sì
- ****Paese di Origine:**** CZ

Unità di Imballaggio

- ****Tipo di Pacchetto 1:**** PCE
- ****Numero di Unità nel Pacchetto 1:**** 1
- ****Altezza del Pacchetto 1:**** 2,200 cm
- ****Larghezza del Pacchetto 1:**** 3,000 cm
- ****Lunghezza del Pacchetto 1:**** 3,000 cm
- ****Peso del Pacchetto 1:**** 9,000 g
- ****Tipo di Pacchetto 2:**** BB1
- ****Numero di Unità nel Pacchetto 2:**** 10
- ****Altezza del Pacchetto 2:**** 4,000 cm
- ****Larghezza del Pacchetto 2:**** 8,000 cm
- ****Lunghezza del Pacchetto 2:**** 12,000 cm
- ****Peso del Pacchetto 2:**** 95,000 g
- ****Tipo di Pacchetto 3:**** S03
- ****Numero di Unità nel Pacchetto 3:**** 700
- ****Altezza del Pacchetto 3:**** 30,000 cm
- ****Larghezza del Pacchetto 3:**** 30,000 cm
- ****Lunghezza del Pacchetto 3:**** 40,000 cm

- **Peso del Pacchetto 3:** 7,120 kg

Garanzia Contrattuale

- **Garanzia:** 18 mesi