

Descrizione del Prodotto

La pulsantiera vuota Harmony XALD02 di Schneider Electric è progettata per ospitare due dispositivi di comando e segnalazione con diametro di montaggio di 22 mm. È ideale per applicazioni industriali che richiedono un'installazione semplice e una configurazione personalizzabile.

Caratteristiche Principali

- **Numero di fori**: 2
- **Materiale dell'involucro**: Policarbonato resistente agli urti e alle macchie
- **Colore della base**: Grigio chiaro (RAL 7035)
- **Colore del coperchio**: Grigio scuro (RAL 7016)
- **Diametro delle aperture**: 22,5 mm
- **Dimensioni**: 106 mm (altezza) x 68 mm (larghezza) x 53 mm (profondità)
- **Grado di protezione**: IP66, IP67, IP69, IP69K
- **Compatibilità**: Adatta per unità di comando e segnalazione della serie Harmony XB5

Vantaggi

- **Resistenza**: L'involucro è progettato per resistere a impatti e macchie, mantenendo l'aspetto estetico nel tempo.
- **Facilità di installazione**: Elimina la necessità di praticare fori multipli da 22 mm sulla macchina o sul sistema.
- **Visibilità migliorata**: La base di colore grigio chiaro offre un contrasto visivo ottimale, migliorando la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.
- **Flessibilità**: Può essere equipaggiata con tutti i pulsanti, le lampade spia, i selettori e i joystick della serie XB5.

Certificazioni e Conformità

- **Certificazioni**: Conforme alle norme internazionali, incluse le certificazioni marine.
- **Sostenibilità**: Etichetta Green Premium™, che garantisce conformità alle normative ambientali più recenti e trasparenza sull'impatto ambientale.
- **Conformità REACH e RoHS**: Privo di SVHC secondo REACH e conforme alla direttiva RoHS dell'UE.

Applicazioni Tipiche

La pulsantiera XALD02 è adatta per una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui:

- Macchine di produzione semplici e di massa
- Settore tessile
- Confezionamento
- Gestione di piccoli sistemi di sollevamento
- Controllo di porte di garage
- Serrande rotanti
- Aperture per l'estrazione del fumo

Informazioni Aggiuntive

- **Temperatura di funzionamento**: Da -40°C a 70°C
- **Peso**: 0,193 kg
- **Ingressi per cavi**: 2 fori per pressacavi PG13.5 o M20

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Schneider Electric.