

## Descrizione del prodotto

La pulsantiera XALD363B di Schneider Electric è progettata per controllare semplici processi di accensione e spegnimento (ON/OFF). È dotata di un pulsante verde con simbolo "I" (marcia), un pulsante rosso con simbolo "O" (arresto) e una lampada spia rossa con LED da 24 V AC. Il pulsante verde è associato a un contatto normalmente aperto (1 NO), mentre il pulsante rosso a un contatto normalmente chiuso (1 NC). Questa configurazione consente un controllo efficace delle operazioni di avvio e arresto delle macchine.

## Caratteristiche tecniche

- **Numero di punti di comando:** 2
- **Numero di pulsanti:** 2
- **Numero di segnalatori luminosi:** 1
- **Numero di contatti normalmente aperti (NO):** 1
- **Numero di contatti normalmente chiusi (NC):** 1
- **Tensione di alimentazione pilota nominale:** 24 V AC/DC
- **Materiale della scatola:** Policarbonato
- **Colore della parte superiore della scatola:** Grigio scuro (RAL 7016)
- **Grado di protezione (IP):** IP66, IP67, IP69, IP69K
- **Resistenza agli urti:** IK05
- **Temperatura di funzionamento:** da -25°C a +70°C
- **Conformità alle norme:** EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-5-5, JIS C 4520, UL 508, CSA C22.2
- **Compatibilità:** Pulsanti, interruttori e lampade spia della gamma Harmony XB5
- **Resistenza chimica:** Resistente alle sostanze chimiche
- **Isolamento:** Doppio isolamento
- **Applicazioni tipiche:** Macchine di produzione semplici e di massa, tessili, confezionamento, gestione di piccoli sistemi di sollevamento, controllo delle porte dei garage, serrande rotanti, aperture per l'estrazione del fumo

## Dimensioni e peso

- **Altezza:** 104 mm
- **Larghezza:** 68 mm
- **Profondità:** 64 mm
- **Peso:** 0,29 kg

## Certificazioni

- **Certificazioni:** CE, UL, CSA

### **Codici prodotto**

- **Codice produttore:** XALD363B

- **Codice EAN:** 3389110114430

### **Note**

Questa pulsantiera è ideale per applicazioni in ambienti difficili grazie alla sua resistenza agli urti, alla polvere, all'acqua, alla corrosione e alle vibrazioni. Inoltre, offre un'installazione semplice e rapida, permettendo ai costruttori di macchine di aggiungere facilmente funzionalità di comando e segnalazione senza modifiche permanenti o danni al corpo della macchina.