

Descrizione del Prodotto

La pulsantiera vuota Harmony XALG01 è progettata per ambienti gravosi. Presenta un foro di diametro 22 mm per una funzione. Grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K, garantisce resistenza agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, rendendola ideale per l'utilizzo in condizioni difficili. È estremamente robusta e assicura resistenza alla pulizia ad alta pressione e ai prodotti chimici. La sua vasta gamma di temperature di funzionamento, da -25°C a 70°C, offre ampia versatilità d'uso. Fornisce una custodia in poliammide rinforzato con una base nera (RAL 9005) e una copertura nera (RAL 9005). È compatibile con la gamma Harmony XB5 di unità di comando e segnalazione, che offre un'ampia scelta di teste circolari e quadrate.

Caratteristiche Tecniche

- ****Gamma di prodotto****: Harmony XALG
- ****Tipo di prodotto o componente****: Pulsantiera vuota
- ****Nome breve del dispositivo****: XALG
- ****Destinazione del prodotto****: Per unità di comando e segnalazione XB5 Ø 22 mm
- ****Caratteristica ambientale****: Ambiente severo
- ****Colore della base dell'involucro****: Nero (RAL 9005)
- ****Colore del coperchio****: Nero (RAL 9005)
- ****Materiale****: Poliammide rinforzata con minerali
- ****Entrata cavi****: 2 fori preforati per ingresso cavo ISO M20
- ****Grado di protezione IP****: IP66, IP67, IP69, IP69K
- ****Numero di fori****: 1
- ****Larghezza complessiva****: 90 mm
- ****Altezza complessiva****: 72 mm
- ****Profondità complessiva****: 65 mm
- ****Peso netto****: 0,226 kg
- ****Resistenza al lavaggio ad alta pressione****: 10 mPa a 80°C, distanza: 0,2 m
- ****Temperatura ambiente per funzionamento****: da -25°C a 70°C
- ****Temperatura ambiente per stoccaggio****: da -40°C a 70°C
- ****Classe di protezione contro le scosse elettriche****: Classe II conforme a EN/IEC 61140
- ****Grado di protezione IK****: IK05 conforme a EN 50102
- ****Resistenza agli agenti chimici****: Buona resistenza a vari agenti chimici, tra cui ammoniaca, benzene, acido citrico (10%), etanolo, oli minerali e vegetali, e altri. Limitata o nessuna resistenza ad alcuni acidi come l'acido formico (10%) a 50°C e l'acido lattico a 90°C.
- ****Standard****: EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1

Certificazioni e Conformità

- ****Regolamento REACH****: Dichiarazione REACH
- ****Direttiva RoHS UE****: Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
- ****Regolamento RoHS della Cina****: Dichiarazione RoHS della Cina
- ****Informazioni ambientali****: Profilo ambientale del prodotto, Profilo di circolarità, Informazioni sulla fine della vita

Informazioni Aggiuntive

- ****Trattamento protettivo****: TC, TH
- ****Compatibilità****: Compatibile con la gamma Harmony XB5 di unità di comando e segnalazione