Descrizione del Prodotto

La pulsantiera in metallo grigia XAPD1201 fa parte della gamma XAP di Schneider Electric, progettata per le serie di pulsanti XB4 e XB5 con diametro di 22 mm. Questa versione con un foro consente l'installazione di qualsiasi tipo di funzione XB4/XB5, inclusi gli arresti di emergenza con piastra legenda. È possibile utilizzare due dimensioni di portaetichette in diverse posizioni, mantenendo dimensioni compatte. La personalizzazione della pulsantiera è possibile tramite il configuratore online Harmony. Il prodotto è standardizzato con filettatura metrica per l'uso con pressacavi ISO, in conformità alla norma IEC 62444. Dispone di due fori M20. La protezione contro le scosse elettriche è di classe I secondo EN/IEC 61140, e la protezione contro gli urti meccanici è fino a IK07 secondo EN/IEC 62262. Realizzata in lega di zinco, ha dimensioni di 80 mm (larghezza) x 80 mm (altezza) x 51,5 mm (profondità) e pesa 0,455 kg. La pulsantiera è progettata per OEM che operano in applicazioni gravose come movimentazione materiali, industria alimentare, turbine eoliche, miniere, minerali e metalli, veicoli, ecc. Conforme alle norme EN/IEC 60529 e EN/IEC 60947-5-1, dispone delle certificazioni CE, UL, cULus ed EAC. È possibile ottenere pannelli legenda completamente personalizzati per migliorare l'esperienza dell'interfaccia e l'estetica della pulsantiera. Progettata per il montaggio sia in posizione verticale che orizzontale con 4 fori di fissaggio, combina semplicità, flessibilità di personalizzazione e design accattivante per le macchine. È ecologica e conforme alle direttive RoHS, WEEE e REACh relative alla protezione ambientale.

Caratteristiche Principali

Numero di punti di comando: 1

Colore parte superiore scatola: Grigio (RAL 7035)

Grado di protezione (IP): IP65/IP67

Profondità: 51,5 mm

Diametro delle aperture: 22,5 mm

Forma della scatola: Scatola per montaggio sporgente

Materiale della scatola: Lega di zinco

Altezza: 80 mm

Larghezza: 80 mm

Grado di qualità alloggiamento materiale: Altri

Tipo di protezione (NEMA): Altri

Specifiche Tecniche

Numero di punti di comando: 1

Colore parte superiore scatola: Grigio

Grado di protezione (IP): IP65/IP67

Profondità: 51,5 mm

Diametro delle aperture: 22,5 mm

Forma della scatola: Scatola per montaggio sporgente

Materiale della scatola: Lega di zinco

Altezza: 80 mm

Larghezza: 80 mm

Grado di qualità alloggiamento materiale: Altri

Tipo di protezione (NEMA): Altri

Certificazioni

CE

UL

cULus

EAC

Conformità Ambientale

Direttive RoHS

Direttive WEEE

Direttive REACh

Dimensioni e Peso

Altezza: 80 mm

Larghezza: 80 mm

Profondità: 51,5 mm

Peso: 0,455 kg

Applicazioni

Movimentazione materiali

Industria alimentare

Turbine eoliche

Miniere

Minerali e metalli

Veicoli

Note

La pulsantiera è progettata per il montaggio sia in posizione verticale che orizzontale con 4 fori di fissaggio. È possibile ottenere pannelli legenda completamente personalizzati per migliorare l'esperienza dell'interfaccia e l'estetica della pulsantiera. Il prodotto è ecologico e conforme alle direttive RoHS, WEEE e REACh relative alla protezione ambientale.