

Descrizione del Prodotto

Il pulsante completo Harmony XB4BA11 di Schneider Electric è un dispositivo di comando modulare progettato per il controllo ergonomico delle macchine. Presenta un design robusto con ghiera in metallo cromato e un attuatore bianco a filo, senza marcatura. È adatto per l'installazione in fori standard da 22 mm di diametro e utilizza morsetti a vite per una connessione sicura ai circuiti di comando.

Caratteristiche Principali

- ****Tipo di operatore:**** Ritorno a molla (ad impulso)
- ****Composizione dei contatti:**** 1 contatto normalmente aperto (1 NO)
- ****Materiale della ghiera:**** Metallo cromato
- ****Diametro di montaggio:**** 22 mm
- ****Colore dell'attuatore:**** Bianco
- ****Marcatura:**** Nessuna

Specifiche Tecniche

- ****Corrente termica nominale (Ith):**** 10 A conforme a EN/IEC 60947-5-1
- ****Tensione nominale di isolamento (Ui):**** 600 V (grado di inquinamento 3) conforme a EN/IEC 60947-1
- ****Tensione nominale di tenuta agli impulsi (Uimp):**** 6 kV conforme a EN/IEC 60947-1
- ****Durata meccanica:**** 10.000.000 cicli
- ****Durata elettrica:**** 1.000.000 cicli per AC-15, 2 A a 230 V
- ****Grado di protezione:**** IP66, IP67, IP69, IP69K conforme a IEC 60529
- ****Resistenza agli urti:**** IK06 conforme a IEC 50102
- ****Temperatura di funzionamento:**** da -40°C a +70°C

Certificazioni e Conformità

- **Certificazioni:** BV, UL Listed, CSA, GL, DNV, LROS (Lloyd's Register of Shipping)
- **Conformità RoHS:** Sì
- **Conformità REACH:** Senza SVHC

Dimensioni e Peso

- **Altezza:** 47 mm
- **Larghezza:** 30 mm
- **Profondità:** 52 mm
- **Peso netto:** 0,08 kg

Informazioni Aggiuntive

- **Materiale dei contatti:** Lega d'argento (Ag/Ni)
- **Tipo di connessione:** Morsetti a vite, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² senza capocorda conforme a EN/IEC 60947-1
- **Resistenza al lavaggio ad alta pressione:** 7.000.000 Pa a 55°C, distanza: 0,1 m

Note

Il pulsante Harmony XB4BA11 è progettato per offrire un'interfaccia affidabile e duratura per il controllo delle macchine, garantendo facilità di installazione e manutenzione grazie al suo design modulare e alle connessioni a vite.