Descrizione del Prodotto

Il selettore luminoso modulare Harmony XB4 di Schneider Electric è di colore verde, ha 2 posizioni, funziona con un meccanismo fisso, ha un LED universale a 24 V AC/DC e utilizza morsetti a vite. Ha 1 contatto NO e 1 contatto NC, con una ghiera metallica cromata. Questo selettore luminoso fornisce un'interfaccia versatile e molto visibile per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile ai circuiti di comando con semplici morsetti a vite. Fornisce un aiuto immediato per impostare le macchine in varie modalità operative, anche nelle sale di controllo più buie, e fornisce un feedback visivo chiaro. È resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K, che lo rendono ideale per l'uso in ambienti gravosi.

Caratteristiche Tecniche

Gamma prodotto: Harmony XB4

Tipo di prodotto o componente: Selettore luminoso

Materiale testa: Metallo cromato

Diametro di montaggio: 22 mm

Forma della testa: Circolare

Tipo di operatore: Leva standard verde

Informazioni posizione operatore: 2 posizioni a 90°

Composizione e tipologia contatti: 1 NO + 1 NC

Funzionamento dei contatti: Ad apertura lenta

Connessioni - morsetti: Morsetti di fissaggio a vite

Sorgente luminosa: LED integrato

Tensione alimentazione nominale [Us]: 24 V AC/DC a 50/60 Hz

Grado di protezione (IP): IP66, IP67, IP69, IP69K

Temperatura di funzionamento: -40°C ~ 70°C

Durata meccanica: 1.000.000 cicli

Durata elettrica: 1.000.000 cicli

Corrente nominale di impiego [Ie]: 6 A a 120 V AC, 3 A a 240 V AC, 1,2 A a 600 V AC,

0,55 A a 125 V DC, 0,27 A a 250 V DC, 0,1 A a 600 V DC

Materiale dell'anello frontale: Metallo cromato

Colore dell'anello frontale: Cromo

Colore del pulsante: Verde

Numero di posizioni di commutazione: 2

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: Sì

Illuminabile: Sì

Tipo di protezione (NEMA): 13

Numero di contatti di chiusura: 1

Numero di contatti di riposo: 1

Numero di contatti invertitori: 0

Materiale dell'anello frontale: Metallo

Dimensioni

Altezza: 47 mm

Larghezza: 30 mm

Profondità: 68 mm

Peso prodotto: 0,111 kg

Certificazioni e Conformità

Certificazioni: BV, CSA, DNV, GL, LROS, UL

Conformità RoHS: Sì

Conformità REACh: Sì

Conformità CE: Sì

Applicazioni

Il selettore luminoso XB4BK123B5 è ideale per applicazioni in ambienti gravosi, grazie alla sua resistenza agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua. È adatto per l'uso in macchinari industriali, quadri di controllo e altre applicazioni che richiedono un'interfaccia di controllo visibile e affidabile.

Note

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore.