

Descrizione del Prodotto

L'arresto di emergenza Schneider Electric modello XB4BS8442 è un pulsante rosso a fungo con diametro di 40 mm, progettato per montaggio su pannelli con foro standard da 22 mm. Il dispositivo presenta un meccanismo di bloccaggio a scatto con sblocco tramite rotazione, garantendo un'azione di arresto sicura e affidabile. È dotato di un contatto normalmente chiuso (1 NC) e una ghiera in metallo cromato.

Caratteristiche Principali

- **Materiale della ghiera**: Metallo cromato
- **Diametro del foro di montaggio**: 22 mm
- **Diametro del pulsante**: 40 mm
- **Tipo di operatore**: Azione a scatto con bloccaggio meccanico
- **Sblocco**: Rotazione
- **Configurazione dei contatti**: 1 NC (normalmente chiuso)
- **Tipo di connessione**: Terminali a vite, compatibili con cavi fino a 2 x 1,5 mm² con capicorda
- **Durata meccanica**: 300.000 cicli
- **Temperatura di funzionamento**: Da -40°C a +70°C
- **Grado di protezione**: IP66, IP67, IP69, IP69K
- **Certificazioni**: Conforme alle norme EN/IEC 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14, EN/ISO 13850, EN/IEC 60947-5-5

Applicazioni

Il pulsante di arresto di emergenza XB4BS8442 è ideale per applicazioni industriali che richiedono un dispositivo di sicurezza affidabile per l'arresto immediato delle operazioni. Grazie al suo design ergonomico e alla compatibilità con fori standard da 22 mm, è adatto per l'installazione su macchinari esistenti e nuovi. Le sue elevate prestazioni ambientali lo

rendono idoneo per ambienti gravosi, inclusi quelli con esposizione a polvere, acqua e temperature estreme.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Schneider Electric.