

Descrizione del Prodotto

Il pulsante di arresto di emergenza Schneider Electric modello XB4BS8445 è progettato per garantire la sicurezza nelle applicazioni industriali. Presenta una testa a fungo rossa di diametro 40 mm e un meccanismo di sblocco a rotazione. È dotato di 1 contatto normalmente aperto (NO) e 1 contatto normalmente chiuso (NC), con una ghiera metallica cromata.

Caratteristiche Tecniche

- **Diametro del foro di montaggio:** 22 mm
- **Tipo di montaggio:** Incasso
- **Tipo di sblocco:** Rotazione
- **Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:** Morsetti a vite
- **Numero di contatti di riposo:** 1
- **Numero di contatti di chiusura:** 1
- **Materiale della testa:** Metallo cromato
- **Materiale della base di fissaggio:** Zamak
- **Corrente nominale di impiego [Ie]:** 6 A a 120 V AC, 3 A a 240 V AC, 1,2 A a 600 V AC
- **Durata meccanica:** 300.000 cicli
- **Grado di protezione:** IP66, IP67, IP69, IP69K
- **Temperatura di funzionamento:** da -40°C a +70°C
- **Conformità normativa:** EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-5-5, EN/ISO 13850, IEC 60364-5-53, JIS C 4520, UL 508, CSA C22.2 No 14

Applicazioni

Il pulsante di arresto di emergenza XB4BS8445 è ideale per applicazioni nei settori automobilistico, industriale e commerciale, dove è necessaria una soluzione affidabile per l'arresto di emergenza.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Schneider Electric.