

Descrizione del Prodotto

La lampada spia rossa Harmony XB4BVM4 di Schneider Electric è progettata per fornire un'indicazione luminosa chiara e affidabile negli ambienti industriali. Dotata di un LED integrato, offre una lunga durata operativa e una manutenzione ridotta. Il design modulare consente una facile installazione e adattamento alle macchine esistenti.
([se.com])(https://www.se.com/it/it/product/XB4BVM4/lampada-spia-%C3%B822-rosso-led-universale-230vac/?utm_source=openai)

Caratteristiche Tecniche

- **Gamma prodotto:** Harmony XB4
- **Tipo di prodotto o componente:** Lampada spia
- **Nome dispositivo:** XB4
- **Materiale testa:** Metallo cromato
- **Materiale base di fissaggio:** Zamak
- **Diametro di montaggio:** 22 mm
- **Tipo di testa:** Standard
- **Forma della testa:** Circolare
- **Colore capsula o gemma:** Rosso
- **Info da operatore:** Con gemma liscia
- **Sorgente luminosa:** LED integrato
- **Attacco lampada:** LED
- **Colore sorgente luminosa:** Rosso
- **Tensione alimentazione nominale [Us]:** 230...240 V CA 50/60 Hz
- **Altezza:** 47 mm
- **Larghezza:** 30 mm
- **Profondità:** 54 mm
- **Descrizione morsetti ISO n°1:** (X1-X2)PL
- **Peso prodotto:** 0,08 kg
- **Resistenza al lavaggio ad alta pressione:** 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
- **Connessioni - morsetti:** Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² senza estremità cavo conforme a EN/IEC 60947-1
- **Tensione nominale di isolamento [Ui]:** 250 V (grado di inquinamento 3) conforme a EN 60947-1
- **Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]:** 4 kV conforme a EN 60947-1
- **Tipo di segnalazione:** Fisso
- **Assorbimento [A]:** 14 mA

- **Durata vita:** 100000 h a tensione nominale e 25 °C
- **Resistenza alle sovratensioni:** 1 kV conforme a IEC 61000-4-5
- **Presentazione dispositivo:** Prodotto completo
- **Schermo di isolamento:** No
- **Codice compatibilità:** XB4
- **Limiti della tensione di alimentazione:** 195...264 V CA

Certificazioni e Conformità

- **Grado di protezione (IP):** IP66, IP67, IP69, IP69K conforme a IEC 60529
- **Grado di protezione (IK):** IK05 conforme a IEC 50102
- **Certificazioni:** CE, CCC, UKCA, EAC, UL, CSA
- **Standard di conformità:** CSA C22-2 numero 14, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-5-5, JIS C 4520, UL 508

Dimensioni e Peso

- **Altezza:** 47 mm
- **Larghezza:** 30 mm
- **Profondità:** 54 mm
- **Peso:** 0,08 kg

Condizioni Ambientali

- **Temperatura di funzionamento:** -25°C a 70°C
- **Temperatura di stoccaggio:** -40°C a 70°C

Applicazioni

La lampada spia XB4BVM4 è ideale per applicazioni industriali che richiedono un'indicazione visiva affidabile dello stato delle macchine o dei processi. Grazie alla sua robustezza e alle certificazioni di protezione, è adatta per ambienti gravosi e condizioni operative difficili.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/XB4BVM4/lampada-spia-%C3%B822-rosso-led-universale-230vac/?utm_source=openai))