

Descrizione del Prodotto

La spia luminosa XB4BVM6 di Schneider Electric è un indicatore LED completo di colore blu, progettato per il montaggio su pannello con un diametro di 22 mm. Dotata di una lente piatta e di un LED integrato, è ideale per applicazioni di segnalazione in ambienti industriali.

([se.com](https://www.se.com/au/en/product/XB4BVM6/pilot-light-harmony-xb4-grey-plastic-blue-22mm-universal-led-plain-lens-230-240v-ac/?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- Tensione nominale di alimentazione: 230...240 V AC, 50/60 Hz.
([se.com](https://www.se.com/au/en/product/XB4BVM6/pilot-light-harmony-xb4-grey-plastic-blue-22mm-universal-led-plain-lens-230-240v-ac/?utm_source=openai))
- Consumo di corrente: 14 mA.
([it.farnell.com](https://it.farnell.com/schneider-electric/xb4bvm6/luce-pilota-22mm-blu-240vac/dp/2780411?utm_source=openai))
- Materiale della cornice: metallo cromato.
([it.farnell.com](https://it.farnell.com/schneider-electric/xb4bvm6/luce-pilota-22mm-blu-240vac/dp/2780411?utm_source=openai))
- Grado di protezione: IP66, IP67, IP69, IP69K, NEMA 4X, NEMA 13.
([it.farnell.com](https://it.farnell.com/schneider-electric/xb4bvm6/luce-pilota-22mm-blu-240vac/dp/2780411?utm_source=openai))
- Temperatura di funzionamento: da -40°C a 70°C.
([it.farnell.com](https://it.farnell.com/schneider-electric/xb4bvm6/luce-pilota-22mm-blu-240vac/dp/2780411?utm_source=openai))
- Durata operativa: 100.000 ore.
([it.farnell.com](https://it.farnell.com/schneider-electric/xb4bvm6/luce-pilota-22mm-blu-240vac/dp/2780411?utm_source=openai))

Dimensioni

- Altezza: 47 mm.
([it.farnell.com](https://it.farnell.com/schneider-electric/xb4bvm6/luce-pilota-22mm-blu-240vac/dp/2780411?utm_source=openai))
- Larghezza: 30 mm.
([it.farnell.com](https://it.farnell.com/schneider-electric/xb4bvm6/luce-pilota-22mm-blu-240vac/dp/2780411?utm_source=openai))
- Profondità: 54 mm.

([it.farnell.com](https://it.farnell.com/schneider-electric/xb4bvm6/luce-pilota-22mm-blu-240vac/dp/2780411?utm_source=openai))

Certificazioni e Conformità

- Conforme agli standard EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-5-5, JIS C 4520, UL 508 e CSA C22.2 No 14.
([it.farnell.com](https://it.farnell.com/schneider-electric/xb4bvm6/luce-pilota-22mm-blu-240vac/dp/2780411?utm_source=openai))
- Classificazione IK06 secondo IEC 50102 per la resistenza agli impatti.
([it.farnell.com](https://it.farnell.com/schneider-electric/xb4bvm6/luce-pilota-22mm-blu-240vac/dp/2780411?utm_source=openai))

Applicazioni

Ideale per applicazioni di segnalazione in ambienti industriali, grazie alla sua robustezza e ai vari gradi di protezione che la rendono adatta a condizioni operative gravose.

([it.farnell.com](https://it.farnell.com/schneider-electric/xb4bvm6/luce-pilota-22mm-blu-240vac/dp/2780411?utm_source=openai))