

Descrizione del Prodotto

Il pulsante luminoso modello XB4FW31B5 di Schneider Electric appartiene alla serie Harmony XB4. È progettato per il montaggio a pannello con un diametro di 30,5 mm e presenta una testa piatta di colore bianco. Il dispositivo è dotato di un LED integrato universale per l'illuminazione, funzionante a 24 V AC/DC, e offre una configurazione di contatti 1NO+1NC.

Caratteristiche Tecniche

- **Serie:** Harmony XB4
- **Tipo di attuatore:** Pulsante rotondo a filo pannello
- **Colore dell'attuatore:** Bianco
- **Diametro di montaggio:** 30,5 mm
- **Configurazione dei contatti:** 1NO + 1NC
- **Tipo di illuminazione:** LED integrato
- **Tensione di alimentazione del LED:** 24 V AC/DC
- **Corrente nominale dei contatti:** 6 A (AC), 550 mA (DC)
- **Tensione nominale dei contatti:** 120 V AC, 125 V DC
- **Tipo di connessione:** Terminali a vite
- **Grado di protezione:** IP66, IP67, IP69, IP69K
- **Durata meccanica:** 10.000.000 cicli
- **Durata elettrica:** 1.000.000 cicli
- **Temperatura di funzionamento:** da -40°C a 70°C
- **Materiale della ghiera frontale:** Metallo cromato
- **Conformità:** IEC, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA, approvazioni marine

Applicazioni

Il pulsante XB4FW31B5 è ideale per applicazioni industriali che richiedono un'interfaccia uomo-macchina affidabile e resistente. Grazie al suo design robusto e al grado di protezione elevato, è adatto per ambienti difficili e condizioni operative gravose.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Schneider Electric.