

Descrizione del Prodotto

Il pulsante luminoso SCHNEIDER XB4FW33B5 fa parte della serie Harmony XB4. È progettato per il montaggio a pannello e presenta un attuatore circolare incassato di colore verde. Il dispositivo è dotato di un LED integrato per l'illuminazione e supporta una configurazione di contatti 1NO + 1NC.

Caratteristiche Principali

- ****Tipo di montaggio****: Montaggio a pannello, anteriore
- ****Tipo di attuatore****: Pulsante circolare incassato
- ****Colore dell'attuatore****: Verde
- ****Illuminazione****: LED integrato, colore verde
- ****Configurazione dei contatti****: 1NO + 1NC
- ****Funzione dell'interruttore****: On-Off, Off-On
- ****Tensione di alimentazione del LED****: 24 V AC/DC
- ****Corrente nominale****: 6A (AC), 550mA (DC)
- ****Tensione nominale****: 120 V (AC), 125 V (DC)
- ****Tipo di terminazione****: Terminale a vite
- ****Diametro del foro di montaggio****: 30,5 mm
- ****Materiale della ghiera****: Metallo cromato
- ****Grado di protezione****: IP66/IP67/IP69/IP69K
- ****Temperatura di funzionamento****: -40°C ~ 70°C
- ****Durata meccanica****: 10.000.000 cicli
- ****Durata elettrica****: 1.000.000 cicli

Applicazioni

Il pulsante luminoso SCHNEIDER XB4FW33B5 è ideale per applicazioni industriali che richiedono un'interfaccia uomo-macchina affidabile e resistente. Grazie al suo design robusto e al grado di protezione elevato, è adatto per ambienti difficili e condizioni operative gravose.

Certificazioni e Conformità

Il prodotto è conforme alle seguenti normative e certificazioni:

- ****Norme di riferimento****: IEC 60947-5-1, JIS C8201-5-1, IEC 60947-5-5, CSA C22.2 No 14, IEC 60947-5-4, IEC 60947-1, UL 508, JIS C8201-1
- ****Certificazioni prodotto****: LROS (Lloyds Register of Shipping), DNV, BV, GL, UL listed / CSA, CSA

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica fornita dal produttore.