

Descrizione del Prodotto

Il pulsante luminoso SCHNEIDER XB4FW36B5 fa parte della gamma Harmony XB4 ed è progettato per il montaggio a filo pannello. Presenta una testa circolare di colore blu con lente piatta e un LED integrato per l'illuminazione. Il meccanismo di funzionamento è a ritorno a molla, con una configurazione dei contatti 1NO + 1NC ad apertura lenta. La base di fissaggio è realizzata in zamak, mentre la ghiera frontale è in metallo cromato. Il diametro di montaggio è di 30,5 mm.

Caratteristiche Tecniche

- ****Gamma di prodotto****: Harmony XB4
- ****Tipo di operatore****: Pulsante luminoso a filo pannello
- ****Colore dell'operatore****: Blu
- ****Diametro di montaggio****: 30,5 mm
- ****Materiale della ghiera****: Metallo cromato
- ****Materiale della base di fissaggio****: Zamak
- ****Tipo di contatti****: 1NO + 1NC ad apertura lenta
- ****Tipo di connessione****: Morsetti a vite
- ****Sorgente luminosa****: LED integrato
- ****Tensione nominale di alimentazione del LED****: 24 V AC/DC
- ****Corrente nominale dei contatti****: 6 A (AC), 550 mA (DC)
- ****Tensione nominale dei contatti****: 120 V (AC), 125 V (DC)
- ****Grado di protezione****: IP66, IP67, IP69, IP69K
- ****Temperatura di funzionamento****: da -40°C a 70°C
- ****Durata meccanica****: 10.000.000 cicli

- ****Durata elettrica****: 1.000.000 cicli
- ****Certificazioni****: UL Listed, CSA, CCC, EAC
- ****Conformità agli standard****: EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, UL 508, JIS C8201-5-1, JIS C8201-1

Applicazioni

Il pulsante luminoso SCHNEIDER XB4FW36B5 è ideale per applicazioni in quadri di distribuzione elettrica, lavori pubblici, ristoranti, edifici commerciali, aeroporti e altri ambienti industriali. La sua robustezza e il grado di protezione elevato lo rendono adatto per utilizzi in condizioni ambientali difficili.

Accessori e Opzioni

Per facilitare l'installazione e la personalizzazione, sono disponibili accessori come tappi otturatori rotondi in metallo montati a filo ghiera, anelli in metallo, distanziatori, rondelle protettive e kit di montaggio a filo. È possibile richiedere marcature personalizzate tramite lo strumento di personalizzazione disponibile sul sito web di Schneider Electric.

Note

Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e RAEE, garantendo un impatto ambientale ridotto. La confezione include un pulsante completo pronto per l'installazione.