

Descrizione del Prodotto

Il pulsante SCHNEIDER XB5AA31 è un dispositivo di comando non luminoso con ritorno a molla, progettato per applicazioni industriali. Presenta una testa piatta di colore verde e un anello frontale nero in plastica, garantendo un design modulare che facilita la manutenzione e l'adattamento delle macchine.

Caratteristiche Principali

- ****Gamma prodotto****: Harmony XB5
- ****Tipo di prodotto o componente****: Pulsante completo non luminoso
- ****Materiale testa****: Plastica
- ****Tipo di testa****: Standard
- ****Materiale base di fissaggio****: Plastica
- ****Diametro di montaggio****: 22 mm
- ****Funzionamento dei contatti****: Ad apertura lenta
- ****Conessioni - morsetti****: Morsetti di fissaggio a vite

Specifiche Tecniche

- ****Colore del pulsante****: Verde
- ****Colore dell'anello frontale****: Nero
- ****Con anello frontale****: Sì
- ****Diametro del foro****: 22,5 mm
- ****Esecuzione del collegamento elettrico****: Raccordo a vite
- ****Forma del pulsante****: Piatto
- ****Forma della lente****: Tondo
- ****Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto****: No
- ****Grado di protezione (IP)****: IP66
- ****Illuminabile****: No
- ****Materiale dell'anello frontale****: Plastica
- ****Numero di contatti di chiusura****: 1
- ****Numero di contatti di riposo****: 0
- ****Numero di contatti invertitori****: 0
- ****Numero di punti di comando****: 1
- ****Tattile****: Sì
- ****Tipo di protezione (NEMA)****: Altri

Benefici

- ****Resistenza chimica****: Prestazioni elevate in ambienti con esposizione a solventi, alcol, detergenti e oli da taglio.
- ****Design modulare****: Facilita la manutenzione post-installazione e l'adattamento delle macchine.
- ****Compatibilità****: Progettato per adattarsi a fori standard da 22 mm, garantendo compatibilità con macchinari preesistenti.
- ****Installazione****: Facile e veloce, con un'ampia offerta per rispondere a diverse applicazioni.

Applicazioni

- ****Settori****: Quadri di distribuzione elettrica, lavori pubblici, ristoranti, edifici commerciali, aeroporti e altri segmenti industriali.

Certificazioni e Conformità

- ****Certificato REACH****
- ****Certificazione materiali pericolosi****
- ****Istruzioni di smaltimento****
- ****Profilo ambientale****

Note

- ****Impronta di carbonio****: 1 kg CO₂ eq.
- ****Confezione****: Realizzata con cartone riciclato, con un contenuto minimo del 70% (50% negli Stati Uniti).

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica ufficiale del prodotto.