

Descrizione del Prodotto

Il selettore luminoso arancione XB5AK135B5 di Schneider Electric fa parte della serie Harmony XB5. È progettato per fornire un'interfaccia versatile e altamente visibile per il controllo delle macchine, con un'installazione semplice in aperture standard da 22 mm di diametro.

Caratteristiche Principali

- ****Tipo di elemento di controllo****: Manopola a leva corta
- ****Numero di posizioni di commutazione****: 3 posizioni fisse a $\pm 45^\circ$
- ****Colore del pulsante****: Arancione
- ****Con lampada****: Sì, LED universale integrato
- ****Tensione nominale di alimentazione****: 24 V AC/DC
- ****Tipo di contatti****: 1 contatto normalmente aperto (NA) + 1 contatto normalmente chiuso (NC)
- ****Tipo di collegamento elettrico****: Morsetti a vite
- ****Diametro del foro di montaggio****: 22 mm
- ****Grado di protezione****: IP66

Specifiche Tecniche

- ****Materiale della ghiera****: Plastica grigia
- ****Corrente nominale dei contatti****: 6 A
- ****Durata meccanica****: 1.000.000 di cicli
- ****Durata elettrica****: 1.000.000 di cicli per AC-15, 2 A a 230 V; AC-15, 3 A a 120 V; AC-15, 4 A a 24 V; DC-13, 0,2 A a 110 V; DC-13, 0,5 A a 24 V
- ****Consumo di corrente****: 18 mA

- **Coppia di azionamento**: 0,14 N·m per il cambiamento di stato elettrico
- **Resistenza al lavaggio ad alta pressione**: 7.000.000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
- **Vita utile del LED**: 100.000 ore a tensione nominale e 25 °C

Dimensioni e Peso

- **Altezza**: 42 mm
- **Larghezza**: 30 mm
- **Profondità**: 70 mm
- **Peso netto**: 0,516 kg

Certificazioni e Conformità

- **Conformità RoHS**: Sì
- **Conformità REACH**: Sì
- **Grado di protezione NEMA**: 13

Applicazioni

Il selettore luminoso XB5AK135B5 è ideale per applicazioni industriali che richiedono un'interfaccia di controllo visibile e affidabile, anche in ambienti gravosi grazie al suo elevato grado di protezione.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione ufficiale fornita da Schneider Electric.