

Descrizione del Prodotto

Il pulsante di arresto di emergenza illuminato Harmony XB5AS84W3B5 di Schneider Electric è progettato per garantire la sicurezza degli operatori e delle macchine. Realizzato in plastica resistente, presenta un attuatore quadrato rosso da 32 mm e un meccanismo di bloccaggio a scatto con sblocco tramite rotazione. L'illuminazione a LED bianco/rosso da 24 V AC/DC migliora la visibilità e l'efficienza operativa.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/XB5AS84W3B5/harmony-xb5-pulsante-emergenza-in-plastica-ad-aggancio-girare-per-sbloccare-lumioso-bianco-rosso-24v-no%2Bnc/?utm_source=openai)))

Caratteristiche Tecniche

- **Serie:** Harmony XB5
- **Tipo di prodotto:** Pulsante di arresto di emergenza illuminato
- **Materiale:** Plastica
- **Diametro di montaggio:** 22 mm
- **Attuatore:** Quadrato rosso da 32 mm
- **Meccanismo di bloccaggio:** A scatto con sblocco tramite rotazione
- **Illuminazione:** LED bianco/rosso
- **Tensione di alimentazione:** 24 V AC/DC
- **Configurazione dei contatti:** 1 NO + 1 NC
- **Corrente nominale:** 3 A
- **Grado di protezione:** IP66/IP67/IP69/IP69K
- **Temperatura di funzionamento:** da -40°C a +70°C
- **Durata meccanica:** 300.000 cicli
- **Conformità:** EN/IEC 60947-5-1, UL 60947-1, ISO 21702, ISO 22196:2011

Applicazioni

Questo pulsante è ideale per applicazioni industriali che richiedono un arresto di emergenza affidabile, come nel settore manifatturiero, chimico, cartario, marittimo, alimentare e delle bevande. La sua resistenza agli agenti chimici e la doppia isolamento elettrico lo rendono adatto per ambienti difficili.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/XB5AS84W3B5/harmony-xb5-pulsante-emergenza-in-plastica-ad-aggancio-girare-per-sbloccare-lumioso-bianco-rosso-24v-no%2Bnc/?utm_source=openai)))

Certificazioni e Conformità

- **Certificazioni:** UL, CSA, EAC, CCC
- **Conformità ambientale:** RoHS, REACh, Green Premium

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Schneider Electric.