

Descrizione del Prodotto

Il segnalatore acustico-luminoso XB5KS2B4 di Schneider Electric è progettato per fornire segnali acustici continui o intermittenti, con un livello sonoro di 90 dB a 10 cm. È ideale per ambienti industriali grazie alla sua robustezza e alle elevate protezioni IP66, IP67, IP69 e IP69K, che lo rendono resistente a polvere, impatti, lavaggi ad alta pressione, vibrazioni e corrosione.

Caratteristiche Principali

- **Gamma di Prodotti:** Harmony XB5
- **Tipo di Prodotto:** Segnalatore acustico-luminoso
- **Tipo di Segnale Acustico:** Continuo o intermittente
- **Colore della Lente:** Rosso
- **Tensione di Alimentazione:** 24 V AC/DC $\pm 10\%$
- **Consumo di Corrente:** ≤ 58 mA
- **Frequenza di Alimentazione:** 50/60 Hz
- **Livello Sonoro:** 90 dB a 6,8 kHz a 0,1 m $\pm 10\%$
- **Diametro di Montaggio:** 22 mm
- **Materiale della Ghiera:** Plastica
- **Dimensioni (L x P x A):** 29 mm x 55 mm x 29 mm
- **Peso Netto:** 0,024 kg
- **Resistenza al Lavaggio ad Alta Pressione:** 9.000.000 Pa a 80°C, distanza: 0,1 m
- **Categoria di Sovratensione:** Classe II conforme a IEC 60536
- **Temperatura di Funzionamento:** da -40°C a 70°C
- **Temperatura di Stoccaggio:** da -40°C a 70°C

- **Grado di Protezione IP:** IP20, IP66, IP67, IP69, IP69K
- **Grado di Protezione NEMA:** NEMA 4X, NEMA 13
- **Grado di Protezione IK:** IK05, IK03
- **Certificazioni:** UL, CSA, BV
- **Standard di Conformità:** CSA C22.2 No 14, IEC 60947-5-1, EN 60947-5-4, JIS C8201-5-1, EN 60947-1, UL 508, IEC 60947-5-4, EN 60947-5-1, IEC 60947-1, JIS C8201-1, IEC 60529, EN 50102, IEC 50102

Applicazioni

Il segnalatore acustico-luminoso XB5KS2B4 è adatto per applicazioni industriali che richiedono segnali acustici chiari e affidabili in ambienti difficili, come impianti di produzione, macchinari industriali e sistemi di automazione.

Documentazione Tecnica

- [Scheda Tecnica](#)
- [Istruzioni per il Montaggio](#)
- [Dichiarazione di Conformità](#)

Note

Per ulteriori informazioni e dettagli tecnici, si consiglia di consultare la documentazione fornita dal produttore o di contattare un distributore autorizzato.