

Descrizione del Prodotto

Il pulsante luminoso verde Harmony XB6AW3B1B è un dispositivo di comando compatto con diametro di montaggio di 16 mm, progettato per applicazioni in spazi ristretti. È dotato di un meccanismo ad impulso con ritorno a molla e un contatto normalmente aperto (1NO). La sorgente luminosa è un LED integrato, alimentato a 12-24 V AC/DC, che garantisce una lunga durata e una chiara visibilità.

Caratteristiche Principali

- **Colore del pulsante:** Verde
- **Forma del pulsante:** Piatto
- **Diametro del foro di montaggio:** 16,2 mm
- **Tipo di contatto:** 1NO (normalmente aperto)
- **Tensione di alimentazione del LED:** 12-24 V AC/DC
- **Materiale della ghiera frontale:** Plastica
- **Colore della ghiera frontale:** Nero
- **Tipo di connessione elettrica:** Connessione rapida (Faston) da 2,8 mm
- **Grado di protezione:** IP65 (a tenuta di polvere e resistente all'acqua)
- **Temperatura di funzionamento:** da -40°C a +70°C
- **Durata elettrica:** 1.000.000 cicli

Applicazioni

Il pulsante XB6AW3B1B è ideale per l'utilizzo in ambienti industriali, edifici e settori terziari, grazie alla sua robustezza e al grado di protezione IP65. È particolarmente adatto per macchine di piccole dimensioni, pannelli di controllo remoti e locali, quadri di comando, sorveglianza volumetrica, allarmi, laboratori, strumentazione medica, trasporti e apparecchiature elettroniche di piccole dimensioni.

Certificazioni e Conformità

- **Certificazioni:** UL 508, CSA C22.2 No. 14, CE, RoHS, REACH
- **Standard di riferimento:** EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5, EN/IEC 60204-1, EN/ISO 13850:2006

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione fornita dal produttore.