

Descrizione del Prodotto

Il pulsante monolitico Harmony XB7NA21343 di Schneider Electric è un dispositivo di comando progettato per applicazioni industriali. Presenta un design compatto e robusto, ideale per l'installazione in pannelli con fori standard da 22 mm di diametro. Il pulsante è di colore nero con una freccia bianca rivolta verso il basso, offrendo un'interfaccia chiara e intuitiva per l'operatore.

Caratteristiche Principali

- ****Tipo di prodotto****: Pulsante monolitico ad impulso
- ****Serie****: Harmony XB7
- ****Colore del pulsante****: Nero con simbolo freccia bianca in basso
- ****Tipo di attuatore****: Pulsante piatto incassato
- ****Meccanismo di ritorno****: A molla (impulso)
- ****Numero di contatti****: 1 contatto normalmente aperto (1 NO)
- ****Tipo di connessione****: Morsetti a vite con protezione dita
- ****Materiale dell'anello frontale****: Plastica nera a doppio isolamento
- ****Diametro del foro di montaggio****: 22,5 mm
- ****Grado di protezione****: IP65 (anteriore), IP20 (posteriore)
- ****Conformità agli standard****: IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14, JIS C8201-1, JIS C8201-5-1
- ****Temperatura di funzionamento****: da -25°C a 70°C
- ****Durata meccanica****: 1.000.000 cicli
- ****Durata elettrica****: 1.000.000 cicli (AC-15, 0,03 A a 230 V; DC-13, 0,3 A a 24 V)
- ****Corrente nominale****: 0,6 A (AC), 0,22 A (DC)
- ****Tensione nominale****: 120 V (AC), 125 V (DC)
- ****Dimensioni****: 29 mm (larghezza) x 29 mm (altezza) x 51,5 mm (profondità)
- ****Peso****: 0,021 kg

Applicazioni

Il pulsante Harmony XB7NA21343 è adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui:

- Costruttori di macchine
- Industria chimica
- Cartiere
- Quadri di distribuzione dell'energia
- Settore alimentare e delle bevande

- Autolavaggi

Vantaggi

- ****Installazione semplice****: Design monolitico che facilita l'installazione e riduce il numero di componenti necessari.
- ****Affidabilità****: Alta durata meccanica ed elettrica per un funzionamento prolungato nel tempo.
- ****Resistenza****: Grado di protezione IP65 che garantisce resistenza a polvere, acqua, urti e vibrazioni, rendendolo ideale per ambienti difficili.
- ****Sicurezza****: Morsetti a vite con protezione dita e anello frontale in plastica a doppio isolamento per una maggiore sicurezza operativa.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione ufficiale fornita da Schneider Electric.