

Gamma di prodotto

Interruttori di posizione Telemecanique XC Standard

Nome della serie

Formato standard

Tipo di prodotto o componente

Interruttore di posizione

Nome breve del dispositivo

XCKJ

Design del sensore

Forma A conforme a CENELEC EN 50041

Tipo di corpo

Fisso

Tipo di testa

Testa rotante

Materiale

Metallo

Materiale del corpo

Zamak

Materiale della testa

Zamak

Modalità di fissaggio

Tramite il corpo

Movimento della testa operativa

Rotativo

Tipo di operatore

Leva a rullo in metallo con ritorno a molla

Tipo di approccio

Approccio laterale, 1 o 2 direzioni programmabili

Ingresso cavo

1 ingresso filettato per pressacavo Pg 13.5, diametro esterno del cavo: 9-12 mm

Tipo e composizione dei contatti

1 NC + 1 NO

Operazione dei contatti

Azione rapida

Azionamento dell'interruttore

Tramite camma a 30°

Forma di isolamento dei contatti

Zb

Connessione elettrica

Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²

Apertura positiva

Con

Resistenza attraverso i terminali

25 MOhm conforme a IEC 60255-7 categoria 3

Descrizione dei terminali ISO n°1

(21-22)NC

(13-14)NO

Resistenza agli urti

50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27

Resistenza alle vibrazioni

25 gn (f= 10-500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6

Grado di protezione IP

IP66 conforme a IEC 60529

Grado di protezione IK

IK07 conforme a IEC 62262

Categoria di sovratensione

Classe I conforme a IEC 61140, classe I conforme a NF C 20-030

Trattamento protettivo

TH

Certificazioni del prodotto

CSA

CCC

UL

Standard

CSA C22.2 No 14
CENELEC EN 50041
UL 508
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1

Tipo di unità di imballaggio 1

PCE

Numero di unità nel pacchetto 1

1

Altezza del pacchetto 1

4,5 cm

Larghezza del pacchetto 1

7 cm

Lunghezza del pacchetto 1

13 cm

Peso del pacchetto 1

502 g

Tipo di unità di imballaggio 2

S02

Numero di unità nel pacchetto 2

18

Altezza del pacchetto 2

15 cm

Larghezza del pacchetto 2

30 cm

Lunghezza del pacchetto 2

40 cm

Peso del pacchetto 2

9,34 kg

Tipo di unità di imballaggio 3

PAL

Numero di unità nel pacchetto 3

288

Altezza del pacchetto 3

77 cm

Larghezza del pacchetto 3

60 cm

Lunghezza del pacchetto 3

80 cm

Peso del pacchetto 3

155,748 kg

Per tutte le richieste relative a Reach Rohs, contattaci a

sustainability@tesensors.com