

Gamma di prodotto

Telemecanique Limit switches XC Standard

Nome della serie

Formato standard

Tipo di prodotto o componente

Interruttore di finecorsa

Nome breve del dispositivo

XCKM

Tipo di corpo

Fisso

Tipo di testa

Testa multidirezionale

Materiale

Metallo

Materiale del corpo

Zamak

Modalità di fissaggio

Tramite il corpo

Movimento della testa operativa

Multidirezionale

Tipo di operatore

Baffo di gatto a ritorno a molla

Tipo di approccio

Approccio multidirezionale

Ingresso cavo

3 ingressi filettati per pressacavo Pg 11

Tipo e composizione dei contatti

1 NC + 1 NO

Funzionamento dei contatti

A scatto

Azionamento dell'interruttore

Tramite qualsiasi parte mobile

Connessione elettrica

Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²

Forma di isolamento dei contatti

Zb

Apertura positiva

Senza

Designazione del codice dei contatti

A300, AC-15 (U_e = 240 V), I_e = 3 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A

Q300, DC-13 (U_e = 250 V), I_e = 0,27 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A

Resistenza attraverso i terminali

25 MOhm conforme a IEC 60255-7 categoria 3

Descrizione dei terminali ISO n°1

(21-22)NC

(13-14)NO

Resistenza agli urti

50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27

Resistenza alle vibrazioni

25 gn (f= 10-500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6

Grado di protezione IP

IP66 conforme a IEC 60529

Grado di protezione IK

IK05 conforme a IEC 62262

Classe di protezione contro le scosse elettriche

Classe I conforme a IEC 61140, classe I conforme a NF C 20-030

Trattamento protettivo

TC

Norme

CSA C22.2 No 14

UL 508

IEC 60947-5-1

IEC 60204-1

Certificazioni del prodotto

CSA

CCC

UL