

Nome del prodotto

Interruttore di fine corsa XCKS159H29

Descrizione

Interruttore di fine corsa della serie XC Standard, modello XCKS, con leva a tondino in termoplastica da 6 mm, configurazione dei contatti 1NC+1NO, azione a scatto, ingresso cavo M20.

Caratteristiche principali

- **Serie:** Formato standard
- **Tipo di prodotto:** Interruttore di fine corsa
- **Nome breve del dispositivo:** XCKS
- **Design del sensore:** Forma D conforme a CENELEC EN 50041
- **Tipo di corpo:** Fisso
- **Tipo di testa:** Testa rotante
- **Materiale:** Plastica
- **Materiale del corpo:** Plastica
- **Materiale della testa:** Plastica
- **Modalità di fissaggio:** Tramite il corpo
- **Movimento della testa operativa:** Rotativo
- **Tipo di operatore:** Leva a tondino in termoplastica con ritorno a molla, diametro 6 mm, lunghezza 200 mm
- **Tipo di approccio:** Approccio laterale, 1 o 2 direzioni programmabili
- **Ingresso cavo:** 1 ingresso filettato per pressacavo M20 x 1,5, diametro esterno del cavo: 7-13 mm
- **Tipo e composizione dei contatti:** 1 NC + 1 NO
- **Operazione dei contatti:** Azione a scatto

Caratteristiche complementari

- **Azionamento dell'interruttore:** Da qualsiasi parte in movimento
- **Connessione elettrica:** Terminali a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
- **Forma di isolamento dei contatti:** Zb
- **Apertura positiva:** Senza
- **Designazione del codice dei contatti:**
- A300, AC-15 (U_e = 240 V), I_e = 3 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A

- Q300, DC-13 ($U_e = 250 \text{ V}$), $I_e = 0,27 \text{ A}$ conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
- **Resistenza attraverso i terminali:** 25 MOhm conforme a IEC 60255-7 categoria 3
- **Descrizione dei terminali ISO n°1:**
- (13-14) NO
- (21-22) NC

Ambiente

- **Resistenza agli urti:** 40 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
- **Resistenza alle vibrazioni:** 25 gn ($f = 10\text{-}500 \text{ Hz}$) conforme a IEC 60068-2-6
- **Grado di protezione IP:**
- IP67 conforme a IEC 60529
- IP66 conforme a IEC 60529
- **Grado di protezione IK:** IK05 conforme a IEC 62262
- **Classe di protezione contro le scosse elettriche:**
- Classe II conforme a IEC 61140
- Classe II conforme a NF C 20-030
- **Categoria di sovratensione:**
- Classe II conforme a IEC 61140
- Classe II conforme a NF C 20-030
- **Trattamento protettivo:** TC
- **Certificazioni del prodotto:**
- UL
- CCC
- CSA
- **Standard:**
- IEC 60947-5-1
- IEC 60204-1
- CENELEC EN 50041
- CSA C22.2 No 14
- UL 508

Unità di imballaggio

- **Tipo di unità di imballaggio 1:** PCE
- **Numero di unità nella confezione 1:** 1
- **Altezza della confezione 1:** 4 cm
- **Larghezza della confezione 1:** 5,4 cm
- **Lunghezza della confezione 1:** 20,2 cm

- **Peso della confezione 1:** 184 g
- **Tipo di unità di imballaggio 2:** S02
- **Numero di unità nella confezione 2:** 18
- **Altezza della confezione 2:** 15 cm
- **Larghezza della confezione 2:** 30 cm
- **Lunghezza della confezione 2:** 40 cm
- **Peso della confezione 2:** 3,837 kg

Sostenibilità dell'offerta

- **Stato dell'offerta sostenibile:** Prodotto Green Premium
- **REACH privo di SVHC:** Sì
- **Direttiva RoHS UE:** Dichiarazione RoHS UE
- **Privo di mercurio:** Sì
- **Informazioni sull'esenzione RoHS:** Sì
- **Proposizione 65 della California:** AVVISO: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui: Diisononyl phthalate (DINP), noto nello Stato della California per causare il cancro, e Diisodecyl phthalate (DIDP), noto nello Stato della California per causare difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov

([telemecaniquesensors.com](https://telemecaniquesensors.com/us/en/product/reference/XCKS159H29?utm_source=openai))