

Descrizione del Prodotto

Il finecorsa SCHNEIDER XCMN2159L1 è un dispositivo di commutazione progettato per applicazioni industriali, caratterizzato da una leva ad asta rotante in materiale termoplastico e configurazione di contatti 1NC+1NO a scatto rapido.

Caratteristiche Principali

- ****Tipo di attuatore:**** Leva ad asta rotante in termoplastica con ritorno a molla.
- ****Configurazione dei contatti:**** 1 contatto normalmente chiuso (NC) e 1 contatto normalmente aperto (NO) con azione a scatto rapido.
- ****Materiale del corpo:**** Plastica.
- ****Tipo di connessione:**** Cavo preconfezionato.
- ****Lunghezza del cavo:**** 1 metro.

Specifiche Elettriche

- ****Corrente nominale per AC-15 (230 V):**** 1,5 A.
- ****Corrente nominale per DC-13 (230 V):**** 0,1 A.

Specifiche Meccaniche

- ****Larghezza del sensore:**** 30 mm.
- ****Altezza del sensore:**** 50 mm.
- ****Profondità del sensore:**** 16 mm.

Condizioni Ambientali

- ****Temperatura operativa:**** Da -25°C a +70°C.
- ****Temperatura di stoccaggio:**** Da -40°C a +70°C.
- ****Grado di protezione:**** IP65 conforme a IEC 60529.

- ****Resistenza agli urti:**** 25 gn per 18 ms conforme a IEC 60068-2-27.
- ****Resistenza alle vibrazioni:**** 5 gn (frequenza 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6.

Certificazioni e Conformità

- ****Certificazioni:**** UL, CCC, CSA.
- ****Standard:**** UL 508, CSA C22.2 No 14, IEC 60947-5-1, IEC 60204-1.

Imballaggio

- ****Unità per confezione:**** 1.
- ****Dimensioni confezione:**** 4,5 cm (altezza) x 23 cm (larghezza) x 10 cm (lunghezza).
- ****Peso confezione:**** 162 g.

Sostenibilità

- ****Status offerta sostenibile:**** Prodotto Green Premium.
- ****Conformità alla direttiva RoHS UE:**** Dichiarazione RoHS UE disponibile.
- ****Informazioni sulla Proposition 65 della California:**** Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche come il Diisononyl phthalate (DINP), noto nello Stato della California per causare cancro, e il Di-isodecyl phthalate (DIDP), noto per causare difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov.

Garanzia

- ****Periodo di garanzia:**** 18 mesi.