Descrizione del Prodotto

L'attuatore diritto XCSZ01 di Telemecanique Sensors è progettato per interruttori di sicurezza a chiave in metallo. È compatibile con le serie XCSA, XCSB, XCSC, XCSE, XCSLE e XCSLF.

Caratteristiche Principali

Categoria: Accessori di montaggio e fissaggio

Tipo: Attuatore

Designazione: Attuatore diritto

Destinazione: Interruttore di sicurezza per protezioni in metallo

Compatibilità del Prodotto

Compatibile con le serie: XCSA, XCSB, XCSC, XCSE, XCSLE, XCSLF

Unità di Imballaggio

Tipo di unità: Pezzo singolo (PCE)

Numero di unità per confezione: 1

Dimensioni confezione 1: Altezza 1 cm, Larghezza 11,5 cm, Lunghezza 14 cm

Peso confezione 1: 23 g

Tipo di unità: S01

Numero di unità per confezione: 100

Dimensioni confezione 2: Altezza 15 cm, Larghezza 15 cm, Lunghezza 40 cm

Peso confezione 2: 2,538 kg

Sostenibilità dell'Offerta

Per richieste relative a Reach e RoHS, contattare: sustainability@tesensors.com

Documentazione e Download

Catalogo tecnico: "Catalogue Safety switches XCS range" (pdf)

File CAD 2D: "Safety switches Preventa XCS, safety interlocking switches with solenoid straight actuator" (stp, dxf, dwg)

Certificazioni ambientali: "XCSLE... Plastic Safety Interlock Switch, Product End-of-Life Instructions" (pdf)

Prodotti Correlati e Accessori

Articoli frequentemente acquistati insieme:

XCSA501: Interruttore di sicurezza, Telemecanique Safety switches XCS, metallo XCSA, 1 NC + 2 NO, apertura lenta, 1 ingresso filettato Pg 13

XCSB501: Interruttore di sicurezza, Telemecanique Safety switches XCS, metallo XCSB, 1 NC + 2 NO, apertura lenta, 1 ingresso filettato Pg 13

XCSC501: Interruttore di sicurezza, Telemecanique Safety switches XCS, metallo XCSC, 1 NC + 2 NO, apertura lenta, 1 ingresso filettato Pg 13

XCSE5311: Interruttore di sicurezza, Telemecanique Safety switches XCS, metallo XCSE, 1 $NC+2\ NO$, apertura lenta, 2 ingressi filettati Pg 13, 24 V

XCSLE2525312: Interruttore di sicurezza, Telemecanique Safety switches XCS, plastica XCSLE, 2 NC + 2 NO, apertura lenta, 3 ingressi filettati M20, 24 V

XCSLF2525312: Interruttore di sicurezza, Telemecanique Safety switches XCS, metallo XCSLF, 2 NC + 2 NO, apertura lenta, 3 ingressi filettati M20, 24 V

Avvertenze

California Proposition 65: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui Diisononyl phthalate (DINP), noto nello Stato della California per causare il cancro, e Diisodecyl phthalate (DIDP), noto per causare difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov