Nome del prodotto

Attuatore con fissaggio largo per interruttori di sicurezza in metallo

Gamma di prodotto

Interruttori di sicurezza Telemecanique XCS

Categoria accessorio/parte separata

Accessori di montaggio e fissaggio

Tipo di accessorio/parte separata

Attuatore

Designazione accessorio/parte separata

Attuatore con fissaggio largo

Destinazione accessorio/parte separata

Interruttore di sicurezza per protezioni in metallo

Compatibilità del prodotto

XCSA, XCSC, XCSB, XCSE, XCSLF, XCSLE

Unità di imballaggio

Tipo di unità di imballaggio 1: PCE

Numero di unità nel pacchetto 1:1

Altezza del pacchetto 1: 1 cm

Larghezza del pacchetto 1: 9,5 cm

Lunghezza del pacchetto 1: 13 cm

Peso del pacchetto 1: 23 g

Tipo di unità di imballaggio 2: S01

Numero di unità nel pacchetto 2: 100

Altezza del pacchetto 2: 15 cm

Larghezza del pacchetto 2: 15 cm

Lunghezza del pacchetto 2: 40 cm

Peso del pacchetto 2: 2,431 kg

Conformità ambientale

Per tutte le richieste relative a Reach e RoHS, contattare il supporto tecnico

Documentazione e download

Cataloghi tecnici:

• Catalogo Interruttori di sicurezza Gamma XCS (pdf) - 31/10/2024

File CAD 2D:

- Interruttori di sicurezza Preventa XCS, interruttori di sicurezza con solenoide e attuatore con fissaggio largo 3D CAD (stp) 18/07/2024
- Interruttori di sicurezza Preventa XCS, interruttori di sicurezza con solenoide e attuatore con fissaggio largo - 3D CAD (dxf) - 18/07/2024
- Interruttori di sicurezza Preventa XCS, interruttori di sicurezza con solenoide e attuatore con fissaggio largo - 3D CAD (dwg) - 18/07/2024

Certificazioni ambientali:

 XCSLE... Interruttore di sicurezza in plastica, Istruzioni di fine vita del prodotto (zip) – 01/12/2011

Prodotti correlati e accessori

Articoli frequentemente acquistati insieme:

• XCSA501 - Interruttore di sicurezza, Telemecanique Safety switches XCS, metallo

- XCSA, 1 NC + 2 NO, apertura lenta, 1 ingresso filettato Pg 13
- XCSB501 Interruttore di sicurezza, Telemecanique Safety switches XCS, metallo XCSB, 1 NC + 2 NO, apertura lenta, 1 ingresso filettato Pg 13
- XCSC501 Interruttore di sicurezza, Telemecanique Safety switches XCS, metallo XCSC, 1 NC + 2 NO, apertura lenta, 1 ingresso filettato Pg 13
- XCSE5311 Interruttore di sicurezza, Telemecanique Safety switches XCS, metallo XCSE, 1 NC + 2 NO, apertura lenta, 2 ingressi filettati Pg 13, 24 V
- XCSLE2525312 Interruttore di sicurezza, Telemecanique Safety switches XCS, plastica XCSLE, 2 NC + 2 NO, apertura lenta, 3 ingressi filettati M20, 24 V
- XCSLF2525312 Interruttore di sicurezza, Telemecanique Safety switches XCS, metallo XCSLF, 2 NC + 2 NO, apertura lenta, 3 ingressi filettati M20, 24 V

Avvertenza Proposition 65 della California

ATTENZIONE: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui: Diisononyl phthalate (DINP), noto nello Stato della California per causare il cancro, e Di-isodecyl phthalate (DIDP), noto nello Stato della California per causare difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov

 $\label{lem:composition} \begin{tabular}{ll} ([telemecaniquesensors.com/us/en/product/reference/XCSZ02?utm_source=openai)) \end{tabular}$