

Gamma di prodotto

Interruttori di sicurezza Telemecanique XCS

Categoria accessorio/parte separata

Accessori di montaggio e fissaggio

Tipo di accessorio/parte separata

Attuatore

Designazione accessorio/parte separata

Chiusura per porte scorrevoli

Destinazione accessorio/parte separata

Interruttore di sicurezza con custodia metallica

Compatibilità del prodotto

XCSA, XCSC, XCSB, XCSE, XCSLF, XCSLE

Unità di imballaggio

Tipo di unità di imballaggio 1: PCE

Numero di unità nel pacchetto 1: 1

Tipo di unità di imballaggio 2: S02

Numero di unità nel pacchetto 2: 15

Altezza del pacchetto 2: 15 cm

Larghezza del pacchetto 2: 30 cm

Lunghezza del pacchetto 2: 40 cm

Peso del pacchetto 2: 9,395 kg

Documenti e download

Cataloghi tecnici:

- Catalogo per interruttori di sicurezza, gamma XCS (31/10/2024)
- Panorama Safety - Il meglio della gamma di sicurezza in 12 pagine (02/12/2024)

File CAD 2D:

- Interruttori di sicurezza Preventa XCS, interruttori di sicurezza con solenoide per porte scorrevoli - CAD 3D (18/07/2024)

Dichiarazioni ambientali:

- Dichiarazione RoHS per la gamma XCSZ (19/05/2025)
- Dichiarazione REACH V30 per la gamma XCSZ (21/05/2025)

Prodotti e accessori correlati

Articoli frequentemente acquistati insieme:

- XCSA501: Interruttore di sicurezza, Telemecanique Safety switches XCS, metallico XCSA, 1 NC + 2 NO, apertura lenta, 1 ingresso filettato Pg 13
- XCSB501: Interruttore di sicurezza, Telemecanique Safety switches XCS, metallico XCSB, 1 NC + 2 NO, apertura lenta, 1 ingresso filettato Pg 13
- XCSC501: Interruttore di sicurezza, Telemecanique Safety switches XCS, metallico XCSC, 1 NC + 2 NO, apertura lenta, 1 ingresso filettato Pg 13
- XCSE5311: Interruttore di sicurezza, Telemecanique Safety switches XCS, metallico XCSE, 1 NC + 2 NO, apertura lenta, 2 ingressi filettati Pg 13, 24 V
- XCSLE2525312: Interruttore di sicurezza, Telemecanique Safety switches XCS, plastico XCSLE, 2 NC + 2 NO, apertura lenta, 3 ingressi filettati M20, 24 V
- XCSLF2525312: Interruttore di sicurezza, Telemecanique Safety switches XCS, metallico XCSLF, 2 NC + 2 NO, apertura lenta, 3 ingressi filettati M20, 24 V